



Switch PoE para Exterior / 6 Puertos Gigabit / 4 Puertos PoE 802.3af/at / Presupuesto 60 W / Alcance 250 m (820.2 ft) / IP65 / Gestión en la Nube

SKU: WI-PCES306G-O Marca: WI-TEK Categoría: Switches PoE

\$1,318.78

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Switch PoE de exterior con cuatro puertos Gigabit Ethernet compatibles con IEEE 802.3af/at y dos puertos uplink Gigabit RJ45. Diseñado para aplicaciones de videovigilancia IP en entornos exteriores, integra gestión en la nube gratuita que permite la supervisión y configuración remota del equipo sin infraestructura adicional de controlador local. La carcasa con certificación IP65 garantiza la operación continua bajo condiciones climáticas adversas, eliminando la necesidad de gabinetes de protección externos. Incorpora protección integral de 6 kV contra sobretensiones y descargas electrostáticas (ESD), preservando la integridad de los dispositivos conectados y la infraestructura de red. El presupuesto PoE total de 60 W permite alimentar múltiples cámaras o puntos de acceso; la función de extensión de alcance soporta transmisión de datos y energía hasta 250 m (820.2 ft), superando la limitación estándar de 100 m en instalaciones de gran cobertura. Operación plug and play que reduce los elementos necesarios en el sitio, agilizando el despliegue. No es compatible con PoE pasivo 24 V.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;*>4 puertos PoE Gigabit 10/100/1000 Mbps (IEEE 802.3af/at)2 puertos uplink Gigabit RJ45 10/100/1000 MbpsPresupuesto PoE total: 60 WAlcance PoE extendido: 250 m (820.2 ft)Protección contra sobretensiones: 6 kVProtección ESD integrada</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Carcasa exterior con grado de protección IP65Dimensiones: 341 x 215 x 77 mmResistente a intemperie sin gabinete adicional</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Switch PoE WIPCES306GOFuente de alimentación</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión remota en la nube sin costo de licencia
Característica 2	Alcance PoE extendido hasta 250 m (820.2 ft)
Característica 3	Protección 6 kV contra sobretensiones y descargas ESD
Característica 4	Carcasa IP65 para intemperie sin gabinete adicional
Característica 5	Plug and play para despliegue rápido de CCTV
Característica 6	Presupuesto PoE 60 W para múltiples dispositivos