



Switch PoE para Exterior / Administración en la nube /4 puertos RJ45 PoE de 10/100/1000 Mbps, 2 puertos RJ45 uplink de 10/100/1000 Mbps/ Presupuesto 60 W / Soporta protocolo ONVIF

SKU: WI-PCES306G-O Marca: WI-TEK Categoría: Switches PoE

\$1,423.58

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 30px;*><div style='text-align: center;*></div><div style='text-align: center;*><h2 style='font-size: 24px; margin-bottom: 15px; color: inherit;*>Switch PoE af/at, Presupuesto 60W</h2><p style='font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Los puertos PoE NO pueden energizar equipos con PoE 24V pasivo, la aplicación es ideal para la instalación de cáaacute;maras de seguridad que acepten el PoE estandarizado.</p></div><div style='text-align: center;*><h2 style='font-size: 24px; margin-bottom: 15px; color: inherit;*>Ideal para instalación de CCTV </h2><p style='font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Se adapta a cualquier aplicación de CCTV, esto para que sea máaacute;s practico el medio de instalación del Switch.</p><p style='font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.8;*></p></div><div style='text-align: center;*><h2 style='font-size: 24px; margin-bottom: 15px; color: inherit;*>Todo en un mismo dispositivo</h2><p style='font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Plug and play, el equipo ya cuenta con todo lo necesario para solamente llegar, instalar y conectar las cáaacute;maras. En las aplicaciones tradicionales, es necesario contar con una mayor cantidad de elementos, esto para la misma aplicación.</p></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0; /><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 341 x 215 x 77 mm<li style='margin-bottom: 5px;*>Interfaces de Red: (4) 10/100/1000 Mbps
(2) Uplink 10/100/1000 Mbps<li style='margin-bottom: 5px;*>Fuente de alimentación interna: AC 110-240 V, 50/60Hz<li style='margin-bottom: 5px;*>Puertos PoE (RJ45): Puertos 1-4: Hasta 30W, larga distancia 250 metros.
Presupuesto de PoE: 60W<li style='margin-bottom: 5px;*>Bandwidth: 1 Gbps<li style='margin-bottom: 5px;*>Mac Address Table: 4K<li style='margin-bottom: 5px;*>Packet Forwarding Rate: 0.74 Mpps<li style='margin-bottom: 5px;*>Nivel de protección: Proteccion sobretensiones 6KV
6KV ESD Contact discharge<li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -30 to 70° C<li style='margin-bottom: 5px;*>Certificaciones: CE, FCC, RoHS<li style='margin-bottom: 5px;*>Máaacute;todo de Transmisión: Store-And-Forward<li style='margin-bottom: 5px;*>Funciones Avanzadas: PoE hasta 250 metros
Aislamiento de puertos
Protección contra descargas<li style='margin-bottom: 5px;*>Contenido del Paquete: Switch PoE
2 x Correas Metáaacute;licas
Guía de Usuario/Garantía</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión remota en la nube sin costo de licencia
Característica 2	Alcance PoE extendido hasta 250 m (820.2 ft)
Característica 3	Protección 6 kV contra sobretensiones y descargas ESD
Característica 4	Carcasa IP65 para intemperie sin gabinete adicional
Característica 5	Plug and play para despliegue rápido de CCTV
Característica 6	Presupuesto PoE 60 W para múltiples dispositivos

Documento generado por RimeCommerce · SOITMEX | 03/08/2026 02:11