



Switch PoE para exterior / Administración en la nube / Con 4 puertos 10/100 Mbps PoE af/at / 2 Puertos Uplink 10/100 MBPS / Presupuesto 60 W / PoE hasta 250 metros / Soporta protocolo ONVIF

SKU: WI-PCES206-O Marca: WI-TEK Categoría: Switches PoE

\$1,053.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h2 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>WI-PCES206-O</h2><p style='font-size: 15px; color: inherit;*>El switch WI-PCES206-O está diseñado para afrontar los retos específicos de los entornos con clima variable, una solución integral y rentable para sus sistemas de CCTV en exteriores, cuenta con 4 puertos PoE de salida. La cámara IP y otros dispositivos alimentados por PoE pueden alimentarse y transmitir datos mediante un solo cable Ethernet, lo que reduce el tiempo y el costo de implementación. Esta serie de switches admite la gestión en la nube, lo que permite gestionar remotamente sus dispositivos desde la plataforma en la nube o la aplicación móvil, lo que proporciona medidas de gestión inteligentes, sencillas y de fácil mantenimiento. Los usuarios pueden ver el estado de la red, modificar la configuración y solucionar problemas en casa en cualquier momento.</p></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*>src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/WIPCES210GO/234799-wi-pces206-o_imagen.jpg' alt='' class='fr-fic fr-dii'></div><div style='margin-bottom: 30px; text-align: center;*><h1 style='font-size: 24px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 20px;*>Especificaciones</h1></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características Principales:</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>4 Puertos 10/100Mbps RJ45 PoE (Port 1-2: Hi-PoE 45W / Port 3-4: 802.3af/at 30W)<li style='margin-bottom: 5px;*>2 Puertos 10/100Mbps Ethernet<li style='margin-bottom: 5px;*>Switching Capacity: 1.2Gbps<li style='margin-bottom: 5px;*>Packet Forwarding Rate: 0.89Mpps<li style='margin-bottom: 5px;*>MAC Address Table: 8k<li style='margin-bottom: 5px;*>Packet Buffer Memory: 4Mbit<li style='margin-bottom: 5px;*>Jumbo Frame: 9216Byte<li style='margin-bottom: 5px;*>Configuraciones: Port Mirroring / Port Isolation / Storm Control / Extend PoE / PD Alive / ONVIF<li style='margin-bottom: 5px;*> href='https://app-gateway.wireless-tek.com/witek-auth/oauth2/authorize?access_type=online&client_id=671944230925173991&code_challenge=UZA9g_TA2fAZjJRZFRkeZpdEQyJ6XjC5oVlnfP8sE&code_challenge_method=S256&redirect_uri=https%3A%2F%2Fcloud2.wireless-tek.com%2Fv1%2Fuser%2Foauth2&response_type=code&state=1#/login' target='_blank' rel='noopener'>Cloud<li style='margin-bottom: 5px;*>Certificaciones: CE, FCC, RoHS, UKCA, RCM</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características Físicas y Eléctricas:</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 314x210x89 mm<li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 1.06kg<li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación: 100~240V AC 50/60Hz<li style='margin-bottom: 5px;*>Presupuesto PoE: 60 W<li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo máximo: Idle: 2.7 W / 100% Traffic Rate with PoE: 62.7 W<li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -30°C-60°C (-22°F-140°F)<li style='margin-bottom: 5px;*>Humedad de operación: 10-90 % de humedad relativa sin condensación<li style='margin-bottom: 5px;*>Botón: Reset<li style='margin-bottom: 5px;*>Ventiladores: Sin ventiladores</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Contenido del Paquete:</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>1 Switch WI-PCES206-O<li style='margin-bottom: 5px;*>2 Tapones de goma<li style='margin-bottom: 5px;*>1 Cable de corriente<li style='margin-bottom: 5px;*>2 corbata de metal<li style='margin-bottom: 5px;*>1 Guía de instalación<li style='margin-bottom: 5px;*>2 Glándula impermeable M36</div></div></div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión remota vía plataforma en la nube y aplicación móvil
Característica 2	Alcance PoE: extendido hasta 250 m (820.2 ft) sin repetidores
Característica 3	Alimentación Hi-PoE y 802.3af/at para cámaras IP y dispositivos variados
Característica 4	Transmisión de datos y energía por cable único Ethernet
Característica 5	Compatibilidad ONVIF para integración con sistemas de videovigilancia
Característica 6	Carcasa IP65 para operación continua en condiciones climáticas adversas