



Switch PoE para Exteriores / 7 Puertos Gigabit / 5 RJ45 + 2 SFP / PoE+ 60W / ERPS / IP65 / -30°C a 65°C / Gestión Cloud / Capa 2 / Fanless

SKU: RG-ES207GS-AC-OD Marca: RUIJIE Categoría: Switches PoE

\$2,277.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Switch PoE para exteriores de Capa 2 diseñado para entornos outdoor exigentes, con gabinete plástico de clasificación IP65 y operación en temperaturas extremas de -30°C a 65°C (-22°F a 149°F). Integra 5 puertos RJ45 10/100/1000BASE-T y 2 puertos SFP Gigabit, ofreciendo 4 puertos PoE/PoE+ con un presupuesto total de 60 W bajo los estándares IEEE 802.3af/at. Incorpora ERPS (Ethernet Ring Protection Switching) para topologías de anillo con recuperación rápida, ideal para despliegues de videovigilancia IP en campus, perímetros y zonas remotas. Su arquitectura todo en uno elimina la necesidad de cajas impermeables, fuentes de alimentación y adaptadores externos, simplificando la instalación y reduciendo puntos de fallo en el campo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• 7 puertos Gigabit con 2 SFP y anillo ERPS<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Clasificación IP65 resistente a polvo y agua<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Switch todo en uno 4-en-1 con entrada AC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Presupuesto PoE/PoE+ de 60 W en 4 puertos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Protección contra sobretensiones PoE de ±8 kV<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>• Operación en temperaturas extremas de -30°C a 65°C (-22°F a 149°F)<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Capa: 2<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Puertos RJ45: 5 x 10/100/1000BASE-T<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Puertos SFP: 2 x Gigabit<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Puertos PoE/PoE+: 4<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Presupuesto PoE total: 60 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Estándar PoE: IEEE 802.3af/at<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Protección sobretensiones PoE: ±8 kV<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Redundancia de anillo: ERPS<li style='padding: 6px 0;*>Gestión: Cloud<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Clasificación de protección: IP65<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Material del gabinete: Plástico<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Refrigeración: Fanless (sin ventilador)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Rango de temperatura operativa: -30°C a 65°C (-22°F a 149°F)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Entrada de alimentación: AC integrada<li style='padding: 6px 0;*>Arquitectura: Todo en uno 4-en-1<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Switch PoE para exteriores RG-ES207GS-AC-OD<li style='padding: 6px 0;*>Accesorios de montaje</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección contra sobretensiones PoE de ±8 kV para mayor confiabilidad en campo
Característica 2	Arquitectura todo-en-uno con entrada AC que elimina fuentes y adaptadores externos
Característica 3	Recuperación rápida de anillo con ERPS para topologías resilientes en videovigilancia
Característica 4	Operación fanless sin partes móviles que reduce fallos por polvo y vibración
Característica 5	Gestión cloud integrada para despliegue y monitoreo remoto de múltiples sitios
Característica 6	4 puertos PoE/PoE+ con 60 W totales para alimentar cámaras IP y access points