



Switch PoE para Soluciones Moviles / Conexión RJ45

SKU: AE-MS8400(RJ45/8) Marca: HIKVISION Categoría: Accesorios

\$4,722.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen del logo --> <p style='text-align: center; margin: 20px 0;'> </p> <!-- Sección de características en dos columnas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta función ACC y retardo de apagado <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta 8 canales con una interfaz de conexión de 100M <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión PoE de 8 puertos <li style='margin-bottom: 5px;'>Puerto UpLink para conexión con el MVR <li style='margin-bottom: 5px;'>Configuración no requerida, Plug&Play </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1 Puerto UpLink (10M / 100M / 1000M) / Conector RJ45 <li style='margin-bottom: 5px;'>8 Puertos PoE, 7 802.3af, 1 802.3at <li style='margin-bottom: 5px;'>86W max total <li style='margin-bottom: 5px;'>LED estatus de encendido <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 9 - 36 Vcc (se alimenta directa de la batería del automóvil) <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 242.8 x 127.0 x 57.0 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo maximo 90W </div> <!-- Imagen final --> <p style='margin: 20px 0;'> </p> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación directa 9-36 V DC desde batería de vehículo sin conversión adicional
Característica 2	Plug and play sin configuración para despliegue inmediato en campo
Característica 3	Soporte ACC con retardo de apagado para protección de datos del MVR
Característica 4	7 puertos 802.3af y 1 puerto 802.3at para flexibilidad de dispositivos
Característica 5	Operación en exteriores de -20°C a +60°C para condiciones extremas
Característica 6	Consumo máximo 90 W con carga completa de 8 canales