



SKU: RB260GSP Marca: MIKROTIK Categoría: Switches

\$1,414.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

compacto diseñado para entornos que requieren distribución de energía y datos en una sola unidad. Los puertos 2-5 incorporan capacidad PoE pasiva, permitiendo alimentar dispositivos compatibles con el mismo voltaje aplicado a la unidad (11-30V) a través de las líneas de datos. La comunicación se realiza mediante un chip Atheros dedicado, mientras que el sistema operativo MikroTik SwOS proporciona una interfaz de gestión optimizada específicamente para productos switch de la marca. Su construcción soporta temperaturas extremas y su formato reducido facilita despliegues en gabinetes y espacios con restricciones físicas.

Características principales

- 5 puertos Gigabit Ethernet + 1 puerto SFP para conectividad flexible
- PoE pasivo en puertos 2-5 (11-30V) para alimentación de dispositivos remotos
- Sistema operativo MikroTik SwOS con gestión eficiente
- Rango de temperatura operativa: -20°C a 70°C
- Consumo energético de SW sin accesorios conectados
- Dimensiones compactas: 113 x 139 x 28 mm (4.4 x 5.5 x 1.1 pulgadas)

Especificaciones técnicas

Modelo	Temperatura Operativa	Consumo Energético (SW sin accesorios)	Dimensiones (mm)
RB260GSP	-20°C a 70°C	~1.5W	113 x 139 x 28

Código de producto: CSS106-1G-4P-15

Puertos Ethernet: 5 x Gigabit

Puertos SFP: 1 x SFP

PoE pasivo: Puertos 2-5 (11-30V, líneas de datos)

Hardware: Chip de comunicación Atheros

Almacenamiento: 128 KB Flash

Consumo: 5W (sin accesorios)

Software: Sistema operativo MikroTik SwOS

Dimensiones y ambiente: 113 x 139 x 28 mm

Equivalente: 4.4 x 5.5 x 1.1 pulgadas

Temperatura ambiente: -20°C a 70°C

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación pasiva en puertos 2-5 mediante líneas de datos
Característica 2	Gestión simplificada con sistema operativo SwOS dedicado
Característica 3	Operación confiable en ambientes industriales extremos
Característica 4	Bajo consumo de 5W para reducir costos energéticos
Característica 5	Chasis compacto para instalaciones en espacios limitados
Característica 6	Conmutación por chip Atheros para rendimiento estable