



Switch PoE+ Stackable Capa 3, 20 puertos 10/100/1000 Mbps + 4 x 100M/1G/2.5/5G-T + 4 puertos SFP+ 10 G, hasta 740 W, fuente redundante

SKU: AT-X530-28GPMX-10 Marca: ALLIED TELESIS Categoría: Switches PoE

\$137,466.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Videos --> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; margin-bottom: 30px;*> <h2 style='text-align: center; font-size: 24px; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Potentes Switches Multi-Gigabit</h2> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px; max-width: 560px; width: 100%;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='//www.youtube.com/embed/E6IM6iKfJbc' allowfullscreen></iframe> </div> <h2 style='text-align: center; font-size: 24px; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Redes Totalmente Autónomas</h2> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px; max-width: 560px; width: 100%;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='//www.youtube.com/embed/u8t851xoUcE' allowfullscreen></iframe> </div> <!-- Sección de características con flex --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Puertos</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>20 puertos 10/100/1000 Mbps <li style='margin-bottom: 5px;*>4 puertos 100M/1G/2.5G/5G <li style='margin-bottom: 5px;*>4 puertos SFP+ 10 G (2 sí son stacked) <li style='margin-bottom: 5px;*>Forwarding rate: 119 Millones de paquetes por segundo (Mpps) <li style='margin-bottom: 5px;*>Switching fabric: 160 Gbps </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Potencia</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>IEEE 802.3af Power Over Ethernet (PoE) hasta 15.4 W por puerto <li style='margin-bottom: 5px;*>IEEE 802.3at Power Over Ethernet plus (PoE+) hasta 30 W por puerto <li style='margin-bottom: 5px;*>Potencia total: 370 W (1 fuente de poder) / 740 W (2 fuentes de poder) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Sistema operativo</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>AlliedWare Plus™ </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Voice VLAN <li style='margin-bottom: 5px;*>VLAN Mirroring (RSPAN) <li style='margin-bottom: 5px;*>Access Control Lists (ACLs) <li style='margin-bottom: 5px;*>VLAN ACLs <li style='margin-bottom: 5px;*>Storm protection <li style='margin-bottom: 5px;*>Loop protection <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporte de Multicast -IGMP snooping (v1, v2 and v3) <li style='margin-bottom: 5px;*>Tri-authentication </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>QoS (Quality of Service)</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>8 colas de prioridad <li style='margin-bottom: 5px;*>Limite el ancho de banda por puerto o por clase de tráfico </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Protocolos de ruteo</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Ruteo estático <li style='margin-bottom: 5px;*>Border Gateway Protocol (BGP) <li style='margin-bottom: 5px;*>Routing Information Protocol (RIP) <li style='margin-bottom: 5px;*>Open Shortest Path First (OSPFv3) <li style='margin-bottom: 5px;*>Licencia de Capa 3 Premium AT-FL-X530-01 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características de redundancia</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>G.8032 Ethernet Ring Protection <li style='margin-bottom: 5px;*>Ethernet Protection Switched Ring (EPSRing) <li style='margin-bottom: 5px;*>Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) <li style='margin-bottom: 5px;*>Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características físicas y eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación: 100-240 VAC, 50-60 Hz <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 1 U Rack, 44 x 421 x 441 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 8.3 kg <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de Operación: 0 a 50° C </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Garantía</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>1 año </div> <div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <!-- Imagen --> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; margin-top: 30px;*> <h3 style='text-align: center; font-size: 20px; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Ejemplo de una red empresarial de alto desempeño</h3> src='https://ftp3..mx/usuarios/adiaz/AlliedTesis/Diagrama_x230_x510.jpg' alt=''> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	20 puertos multi-gigabit, velocidades hasta 5 Gbps
Característica 2	4 puertos SFP+ 10G para stacking y uplinks
Característica 3	Tasa de reenvío 119 Mpps y capacidad 160 Gbps
Característica 4	PoE+ hasta 30W/puerto, total 740W con redundancia
Característica 5	Sistema operativo AlliedWare Plus con CLI y SNMP v3
Característica 6	Ruteo avanzado: BGP, OSPFv3, RIP, estático