



Switch PoE+ Stackable Capa 3, 48 puertos 10/100/1000 Mbps + 4 puertos SFP+ 10 G, 370 W, fuente redundante

SKU: AT-X510-52GPX-10 Marca: ALLIED TELESIS Categoría: Switches PoE

\$147,386.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Puertos</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>48 puertos 10/100/1000 Mbps <li style='margin-bottom: 5px;*>4 puertos SFP+ 10 G (2 sí son stacked) <li style='margin-bottom: 5px;*>Forwarding rate: 130.9 Millones de paquetes por segundo (Mpps) <li style='margin-bottom: 5px;*>Switching fabric: 228 Gbps </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>PoE</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>IEEE 802.3af Power Over Ethernet (PoE) hasta 15.4 W por puerto <li style='margin-bottom: 5px;*>IEEE 802.3at Power Over Ethernet plus (PoE+) hasta 30 W por puerto <li style='margin-bottom: 5px;*>Potencia total: 370 W <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Sistema operativo</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>AlliedWare Plus™ </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Administración</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Interfaz de línea de comandos (CLI) <li style='margin-bottom: 5px;*>Interfaz gráfica de usuario (GUI) <li style='margin-bottom: 5px;*>Telnet <li style='margin-bottom: 5px;*>SSH <li style='margin-bottom: 5px;*>Monitoreo SNMP v1, v2c & v3 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>OpenFlow para Software Defined Network (SDN) <li style='margin-bottom: 5px;*>Voice VLAN <li style='margin-bottom: 5px;*>VLAN Mirroring (RSPAN) <li style='margin-bottom: 5px;*>Access Control Lists (ACLs) <li style='margin-bottom: 5px;*>VLAN ACLs <li style='margin-bottom: 5px;*>Storm protection <li style='margin-bottom: 5px;*>Loop protection <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporte de Multicast - IGMP snooping (v1, v2 and v3) <li style='margin-bottom: 5px;*>Tri-authentication <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;*>QoS (Quality of Service)</h4> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>8 cosas de prioridad <li style='margin-bottom: 5px;*>Limite el ancho de banda por puerto o por clase de tráfico </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Protocolos de ruteo</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Ruteo estático <li style='margin-bottom: 5px;*>Routing Information Protocol (RIP) <li style='margin-bottom: 5px;*>Open Shortest Path First (OSPFv3) <li style='margin-bottom: 5px;*>Licencia de Capa 3 Premium AT-FL-X510-01 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características de redundancia</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>G.8032 Ethernet Ring Protection <li style='margin-bottom: 5px;*>Ethernet Protection Switched Ring (EPSRing) <li style='margin-bottom: 5px;*>Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) <li style='margin-bottom: 5px;*>Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características físicas y eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación: 90-260 VAC, 47-63 Hz <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 1 U Rack, 44 x 400 x 440 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 6.2 kg <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de Operación: 0 a 45° C </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Garantía</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>1 año </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <!-- Imagen --> <div style='margin: 30px 0;*> <h3 style='text-align: center; font-size: 18px; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Ejemplo de una red empresarial de alto desempeño</h3> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Switch Capa 3 con 48 puertos Gigabit Ethernet
Característica 2	4 puertos SFP+ 10 Gbps para conexiones de fibra
Característica 3	Alimentación PoE+ de 370 W con redundancia
Característica 4	Capacidad de stacking para hasta 4 switches
Característica 5	Rendimiento de 130.9 MPPS y 228 Gbps
Característica 6	Soporte para OSPF, RIP y ruteo estático