



Switch rápido para control de bombas de achique con cubierta para protección de residuos.

SKU: 40A Marca: RULE Categoría: Bombas de Achique, Carnada y Maceradoras

\$1,178.39

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sección de contenido con flex/grid --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Interruptor rápido con hasta 1,000,000 ciclos<li style='margin-bottom: 5px;'>Material resistente a abrasión y condiciones marinas<li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con múltiples tipos de bombas<li style='margin-bottom: 5px;'>Cable eléctrico: trico de grado marino<li style='margin-bottom: 5px;'>Máxima corriente de operación: 20 A</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: 40A<li style='margin-bottom: 5px;'>Marca:<li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 73 x 64 x 133 mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Máxima corriente: 20 A<li style='margin-bottom: 5px;'>Pruebas: 1,000,000 ciclos</div></div><!-- Sección de cards con especificaciones --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Control de bombas de achique<li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra residuos</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Construcción</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Material resistente a la abrasión<li style='margin-bottom: 5px;'>Disponible con cubierta protectora<li style='margin-bottom: 5px;'>Cable eléctrico: trico de grado marino</div></div></div><!-- Separador --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Durabilidad extrema con 1,000,000 ciclos de operación
Característica 2	Material resistente a abrasión y condiciones marinas
Característica 3	Cubierta protectora contra residuos y obstrucciones
Característica 4	Cable eléctrico certificado de grado marino
Característica 5	Compatibilidad universal con múltiples tipos de bombas
Característica 6	Operación confiable hasta 20 A de corriente máxima