



Switch Reforzado Ethernet de 4 puertos sobre fibra PoE+

SKU: NETWAY4EWP Marca: ALTRONIX Categoría: PoE de Largo Alcance

\$11,617.27

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El Switch reforzado PoE + para exteriores NetWay4EWP de Altronix proporciona un puerto SFP de 1 Gb y cuatro (4) puertos PoE + (30 W) o hasta dos (2) puertos Hi-PoE (60 W). Las cámaras / dispositivos periféricos pueden ubicarse hasta a 100 m de la unidad. La tecnología LINQ le permite monitorear, controlar y reportar energía y diagnosticar desde cualquier lugar.

Sistemas de alimentación para aplicaciones en sistemas de seguridad electrónica y comunicación.

Cuatro Puertos (4) PoE/PoE+ (up to 30W) o dos puertos (2) Hi-PoE (60W)

Compatible IEEE 802.3af (15W) e IEEE 802.3at (30W). 120W energía total.

Un Puerto (1) Gigabit SFP

Máxima potencia por puerto 30W

Gabinete NEMA4/4X, clasificación IP66 uso exterior

Cargador incluido para baterías selladas plomo ácido o gel.

Led que indica actividad PoE

Especificaciones Físicas

115VAC, 60Hz, 2.5A o 230VAC, 50/60Hz, 1.3A

Potencia Máxima: Cuatro Puertos (4) PoE+ (30W) o dos puertos (2) Hi-PoE (60W).

Compatible IEEE 802.3af (15W) y IEEE 802.3at (30W). 120W energía total.

Puerto de Fibra: Un Puerto (1) Gigabit SFP

Dimensiones del Gabinete (Largo x Ancho x Alto.): 13.31" x 11.31" x 5.59" (338.1mm x 287.3mm x 142mm).

Peso del producto 4.68 Kg

Información Remota

Proporciona acceso local y/o remoto a información crítica a través de LAN / WAN.

Las notificaciones por correo electrónico y alertas de panel de Windows informan diagnósticos en tiempo real

El registro de eventos rastrea el historial

Indicadores LED para cada puerto PoE

Las notificaciones de alerta por correo electrónico y del panel de Windows informan diagnósticos en tiempo real

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Monitoreo remoto de energía con tecnología LINQ
Característica 2	Alimentación flexible: 4×PoE+ 30W o 2×Hi-PoE 60W
Característica 3	Compatible IEEE 802.3af/at para máxima interoperabilidad
Característica 4	Alcance de 100 metros para dispositivos periféricos
Característica 5	Protección IP66 NEMA 4/4X para condiciones extremas
Característica 6	Puerto SFP 1Gb para conectividad por fibra óptica