Switch Selector de Batería Marina / 250A Continuos / 360A Intermitentes / 6-32 VCC / 4 Posiciones 1-2-Both-Off / Desconexión de Alternador Integrada / Encendido Protegido

SKU: 8501DP Marca: PERKO Categoría: Fuentes - Cargadores

$1,542.54

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El switch selector de batería marina permite gestionar dos bancos de batería desde un único punto de control mediante un selector rotativo de cuatro posiciones. Diseñado para embarcaciones con sistemas eléctricos modernos, ofrece una capacidad de conmutación de 250A en servicio continuo y 360A en operación intermitente, soportando rangos de voltaje de 6 a 32 VCC. Integra desconexión de alternador para proteger el regulador durante el cambio de posición, y cuenta con encendido protegido que permite su instalación en salas de máquinas sin riesgo de ignición. Su construcción en policarbonato marino y terminales de latón aseguran durabilidad en ambientes náuticos agresivos. El diseño del círculo de pernos estándar facilita el reemplazo directo en instalaciones existentes sin necesidad de modificaciones mecánicas. <h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Selector de batería marina para dos bancos
<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>4 posiciones: 1 - 2 - Both - Off
<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>250A continuos / 360A intermitentes
<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Voltaje de operación: 6-32 VCC
<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Encendido protegido para salas de máquinas
<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Desconexión de alternador integrada
<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Círculo de pernos estándar para reemplazo directo
<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Carcasa en policarbonato marino
<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Terminales de latón <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Amperaje continuo: 250A
<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Amperaje intermitente: 360A
<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango de voltaje: 6-32 VCC
<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Posiciones: 1-2-Both-Off
<li style='padding: 6px 0;'>Desconexión de alternador: Integrada <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Materiales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material de carcasa: Policarbonato marino
<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Terminales: Latón
<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Configuración de pernos: Círculo estándar PERKO
<li style='padding: 6px 0;'>Protección: Encendido protegido <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Switch selector de batería marina 8501DP
<li style='padding: 6px 0;'>Hardware de montaje según diseño estándar

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Control total de dos bancos de batería en un solo dispositivo**
Característica 2	**Desconexión de alternador integrada que protege el regulador**
Característica 3	**Encendido protegido para uso seguro en salas de máquinas**
Característica 4	**Reemplazo directo sin modificaciones en instalaciones existentes**
Característica 5	**Construcción en policarbonato marino con terminales de latón**
Característica 6	**Capacidad de 250A continuos para sistemas marinos modernos**