



SKU: 8502DP Marca: PERKO Categoría: Fuentes - Cargadores

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

switch selector de batería marina PERKO 8502DP integra la gestión de doble banco de baterías con un mecanismo de bloqueo por llave que restringe el acceso a las funciones del sistema eléctrico. Diseñado para embarcaciones comerciales, de recreo o entornos donde el acceso al panel no está controlado, este dispositivo permite aislar, combinar o seleccionar bancos de baterías mediante cuatro posiciones de operación. Su construcción en policarbonato y latón marino garantiza resistencia a condiciones náuticas exigentes, mientras que su capacidad de 250 amperios continuos y 360 amperios intermitentes lo hace compatible con sistemas de propulsión de gasolina y diésel. El patrón de pernos estándar PERKO facilita la instalación directa en paneles existentes sin modificaciones estructurales.

Características Generales

- **Capacidad de corriente:** 250A continuos / 360A intermitentes
- **Rango de voltaje:** 6-32 VCC
- **Protección:** Encendido protegido para motores de gasolina y diésel
- **Material:** policarbonato y latón marino de larga duración
- **Patrón de pernos:** PERKO para instalación directa
- **Desempeño Eléctrico:** Corriente continua: 250A / Corriente intermitente: 360A
- **Voltaje de operación:** 6-32 VCC
- **Posiciones:** 1, 2, Both, Off
- **Protección:** gasolina / diésel
- **Min-width:** 250px; **border-radius:** 8px; **padding:** 20px; **background-color:** transparent
- **Corriente continua:** 250A / **Corriente intermitente:** 360A
- **Voltaje de operación:** 6-32 VCC
- **Material carcasa:** policarbonato
- **Patrón de montaje:** pernos PERKO estándar
- **Instalación:** directa en panel
- **Min-width:** 250px; **border-radius:** 8px; **padding:** 20px; **background-color:** transparent
- **Contenido del Paquete:** Switch selector de batería 8502DP
- **Llave de bloqueo:** Hardware de montaje según patrón PERKO

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Bloqueo por llave en las cuatro posiciones de operación
Característica 2	Gestión dual de bancos de baterías 1-2-Both-Off
Característica 3	Capacidad de 250A continuos y 360A intermitentes
Característica 4	Encendido protegido compatible con gasolina y diésel
Característica 5	Construcción en policarbonato y latón marino resistente
Característica 6	Instalación directa con patrón de pernos estándar PERKO