



SKU: 8501DP Marca: PERKO Categoría: Fuentes - Cargadores

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Inherint, opacity: 0.5; margin-bottom: 8px;></PERKO · 8501DP · Selector de Batería</p><h2 style='font-size: 28px; margin-bottom: 10px; color: inherit; font-weight: normal;'><strong style='font-weight: bold;'>Dos Bancos Un selector.</h2><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Arrancar con el banco de reserva. Navegar con el del servicio. Combinar ambos cuando la demanda lo exige. El 8501DP de PERKO pone el control de dos bancos de baterías en un solo giro, con la capacidad de 250A continuos que los sistemas marinos modernos demandan. El selector más popular de PERKO, ahora con desconexión de alternador integrada.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 35px; justify-content: center;'><div style='flex: 0 1 140px; text-align: center; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;'><div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;'>250A</div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6;'>Continuos</div></div><div style='flex: 0 1 140px; text-align: center; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;'><div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;'>360A</div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6;'>Intermitentes</div></div><div style='flex: 0 1 140px; text-align: center; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;'><div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;'>4 pos</div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6;'>1-2 Both-Off</div></div><div style='flex: 0 1 140px; text-align: center; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;'><div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;'>6-32V</div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6;'>VCC</div></div></div><div style='margin-bottom: 40px;'><p style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.5; text-align: center; margin-top: 8px;'>Instalación en embarcación de pesca deportiva — Cabo San Lucas</p></div><div style='margin-bottom: 35px;'><p style='font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.5; margin-bottom: 5px;'>Control</p><h3 style='font-size: 22px; color: inherit; margin-top: 0;'>Cuatro posiciones. Cero dudas.</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; text-align: justify;'>Banco 1 para arranque. Banco 2 para electrónica de bordo. Both para cuando necesites toda la potencia disponible. Off para cortar todo al atracar. El 8501DP hace la gestión de energía que antes requería un panel completo de switches, en un solo dispositivo con la perilla más reconocida de la industria marina.</p></div><div style='margin-bottom: 35px; background-color: rgba(150,150,150,0.08); padding: 25px; border-radius: 12px;'><p style='font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.5; margin-bottom: 5px;'>Protección</p><h3 style='font-size: 22px; color: inherit; margin-top: 0;'>Tu alternador no se quema. Punto.</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; text-align: justify;'>Cortar la batería con el motor encendido destruye el regulador del alternador en segundos. El 8501DP incluye desconexión de campo del alternador: al girar a OFF, primero desconecta el campo del alternador y luego la batería. Puedes apagar todo sin destruir componentes de miles de pesos.</p></div><div style='margin-bottom: 35px;'><p style='font-size: 22px; color: inherit; margin-top: 0;'>El círculo de pernos que lo cambia todo.</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; text-align: justify;'>Si estás reemplazando un selector PERKO antiguo, el 8501DP encaja en los mismos orificios. Sin taladrar. Sin adaptar. El patrón de pernos PERKO es el estándar de facto en la industria marina desde hace décadas. Cuerpo de policarbonato que no se agrieta con UV ni vibración, y terminales de latón que no se corroen con la salinidad.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); flex: flex-wrap: wrap; font-size: 18px; color: inherit;'>Eléctricas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'>Corriente continua: 250ACorriente intermitente: 360A (5 min)Voltaje: 6-32 VCCPosiciones: 1, 2, Both, OffDesconexión alternador: Sí</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); flex: flex-wrap: wrap; font-size: 18px; color: inherit;'>Físicas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'>Diámetro: 5.25" (13.3 cm)Cuerpo: PolicarbonatoTerminales: Latón marinoEncendido protegido: SíMontaje: Superficie / panel</div></div></div><p style='font-size: 20px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; text-align: center;'><p style='font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.5; margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad</p><p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>0.8;>Sistemas de doble banco · Alternadores marinos · Generadores · Embarcaciones a gasolina y diésel · Certificación CE y UKCA</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control total de dos bancos de batería en un solo dispositivo
Característica 2	Desconexión de alternador integrada que protege el regulador
Característica 3	Encendido protegido para uso seguro en salas de máquinas
Característica 4	Reemplazo directo sin modificaciones en instalaciones existentes
Característica 5	Construcción en policarbonato marino con terminales de latón
Característica 6	Capacidad de 250A continuos para sistemas marinos modernos