



SKU: 8502DP Marca: PERKO Categoría: Fuentes - Cargadores

\$1,659.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; </div><div style='margin-bottom: 30px; >p style='font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px; >PERKO · 8502DP · Selector con Llave</p><h2 style='font-size: 28px; margin-bottom: 10px; color: inherit; font-weight: normal; ><strong style='font-weight: bold; >Control total. Acceso restringido.</h2><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; >El 8502DP combina lo mejor de dos mundos: la gestión de doble banco del selector 8501 con la seguridad del bloqueo por llave del 9602. Cuatro posiciones de operación más la seguridad de que solo quien tiene la llave puede cambiar el estado del sistema eléctrico. Para embarcaciones comerciales, de renta o donde el acceso al panel no está restringido.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 35px; justify-content: center; ><div style='flex: 0 1 140px; text-align: center; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; ><div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit; >250A</div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6; >Continuos</div></div><div style='flex: 0 1 140px; text-align: center; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; ><div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit; >4 pos</div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6; >1-2-Both-Off</div></div><div style='flex: 0 1 140px; text-align: center; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; ><div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit; >7</div></div></div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6; >Bloqueo Llave</div></div><div style='flex: 0 1 140px; text-align: center; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; ><div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit; >6-32V</div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6; >VCC</div></div></div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.5; margin-bottom: 5px; >Operación</p><h3 style='font-size: 22px; color: inherit; margin-top: 0; >Selector + llave. La combinación que faltaba.</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; text-align: justify; >Otros switches te dan selector o te dan llave. El 8502DP te da ambos. Gestiona dos bancos de baterías con las posiciones 1-2-Both-Off, y cuando necesitas asegurar la embarcación, gira a OFF y retira la llave. Nadie puede re-energizar el sistema sin ella. Perfecto para capitanes que rentan su embarcación y necesitan controlar quién opera el sistema eléctrico.</p></div><div style='margin-bottom: 35px; background-color: #f0f0f0; padding: 25px; border-radius: 12px; ><p style='font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.5; margin-bottom: 5px; >Seguridad</p><h3 style='font-size: 22px; color: inherit; margin-top: 0; >Protección contra ignición certificada.</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; text-align: justify; >En embarcaciones a gasolina, los vapores de combustible se acumulan en la sentina y la sala de máquinas. Un switch que genera chispa al operar puede encender esos vapores. El 8502DP cuenta con encendido protegido: la cámara de contactos está completamente sellada. Instala dentro de la sala de máquinas con la tranquilidad de que cumple con los estándares de seguridad marina.</p></div><div style='margin-bottom: 35px; ><p style='font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.5; margin-bottom: 5px; >Durabilidad</p><h3 style='font-size: 22px; color: inherit; margin-top: 0; >Construido para durar más que tu embarcación.</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; text-align: justify; >El cuerpo de policarbonato no se agrieta con la exposición a rayos UV ni con la vibración constante del motor. Los terminales de latón marino mantienen conductividad perfecta durante años, sin la corrosión verde que afecta a los switches económicos. El mecanismo de llave está diseñado para miles de ciclos de operación sin desgastarse.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px; ><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; ><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; >Eléctricas</div><div style='padding: 15px; color: inherit; ><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; >Corriente continua: 250ACorriente intermitente: 360A (5 min)Voltaje: 6-32 VCCPosiciones: 1, 2, Both-OffBloqueo: Llave en todas las posiciones</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; ><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; >Físicas</div><div style='padding: 15px; color: inherit; ><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; >Diámetro: 5.25" (13.3 cm)Cuerpo: PolicarbonatoTerminales: Latón marinoEncendido protegido: SíPatrón de pernos: PERKO estándar</div></div></div><div style='margin-top: 30px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; text-align: center; ><p style='font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.5; margin-bottom: 5px; >Compatibilidad</p><p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; >Sistemas de doble banco · Embarcaciones comerciales y de renta para Altimares marinos · Generadores · Certificación CE y UKCA</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Bloqueo por llave en las cuatro posiciones de operación
Característica 2	Gestión dual de bancos de baterías 1-2-Both-Off
Característica 3	Capacidad de 250A continuos y 360A intermitentes
Característica 4	Encendido protegido compatible con gasolina y diésel
Característica 5	Construcción en policarbonato y latón marino resistente
Característica 6	Instalación directa con patrón de pernos estándar PERKO