



Switch Selector de Batería y Alternador / 380 A Continuos / 850 A Intermitentes / 6-32 VCD / Ignición Protegida / 5.25 Pulgadas

SKU: 8603DP Marca: PERKO Categoría: Fuentes - Cargadores

\$4,889.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El switch selector de batería y alternador de la serie 8603 está diseñado para gestionar conexiones eléctricas de alta demanda en sistemas marinos de 6 a 32 VCD. Ofrece una capacidad nominal de 380 amperes continuos y 850 amperes intermitentes, resultando apto para embarcaciones equipadas con alternadores y generadores marinos estándar. Su construcción incorpora un cuerpo de policarbonato resistente a la corrosión salina y terminales de latón que aseguran máxima conductividad eléctrica y durabilidad prolongada. La certificación de protección contra ignición permite su instalación segura en salas de máquinas donde exista riesgo de gases inflamables, incluyendo embarcaciones propulsadas por gasolina. El diseño compacto de 5.25 pulgadas de diámetro y el patrón de pernos tradicional facilitan la instalación en espacios reducidos, tanto en equipos nuevos como en reemplazos directos.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Switch selector de batería y alternador para sistemas marinos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Capacidad de 380 A continuos y 850 A intermitentes<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatible con sistemas de 6-32 VCD<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección contra ignición para instalación en salas de máquinas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Terminales de latón de alta conductividad eléctrica<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cuerpo de policarbonato resistente a ambientes marinos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Diámetro compacto de 5.25 pulgadas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Diseño de círculo de pernos para montaje versátil en múltiples ubicaciones<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Apto para uso con alternadores y generadores marinos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Instalación permitida en embarcaciones propulsadas por gasolina</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Capacidad continua: 380 A<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Capacidad intermitente: 850 A<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Rango de voltaje: 6-32 VCD<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicación: Alternadores y generadores marinos</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Diámetro: 5.25 pulgadas<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Terminales: Latón de alta conductividad eléctrica<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Material del cuerpo: Policarbonato resistente a ambientes marinos<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección: Contra ignición<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Patrón de montaje: Círculo de pernos tradicional</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Switch selector de batería y alternador serie 8603</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Terminales de latón para máxima conductividad eléctrica
Característica 2	Cuerpo de policarbonato resistente a ambientes salinos marinos
Característica 3	Instalación versátil en múltiples ubicaciones de la embarcación
Característica 4	Patrón de pernos tradicional para reemplazo e instalación directa
Característica 5	Apto para salas de máquinas con propulsión a gasolina
Característica 6	Operación con alternadores y generadores de sistemas marinos