



Switch Semi-Industrial / No administrable / 8 puertos 10/100 PoE af/at/bt / 1 puerto Gigabit RJ45 Uplink / 1 puerto SFP Uplink / Presupuesto PoE 110 Watts /

SKU: WI-PS212GF-I-V2 Marca: WI-TEK Categoría: Industrial

\$1,757.39

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Switch PoE de largo alcance hasta 250 m</h3> <p style="font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.8;">PoE de largo alcance con tecnología de extensión de red de patente exclusiva, utiliza el par trenzado existente común, puede soportar la transmisión de datos de hasta 250 metros, rompe el límite de transmisión de cien metros. Reduciendo su velocidad a 10 Mbps y un PoE máximo de 7 W.</p> </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Capacidad para conectar equipos con alta demanda de Watts, Puertos 1 y 2, con PoE hasta 90W</h3> </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Equipo No administrable, cuenta con un DIP Switch para poder activar o desactivar funciones.</h3> </div> </div> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 149 x 118 x 44 mm <li style="margin-bottom: 5px;">Interfaces de Red: (8) 10/100 Mbps, (1) SFP Gigabit, (1) Uplink Gigabit <li style="margin-bottom: 5px;">Alimentación: 10W <li style="margin-bottom: 5px;">Tipo de PoE: 802.3 af/at/bt: Hasta 90W <li style="margin-bottom: 5px;">Tipo fuente de PoE: Mid-span y End-span <li style="margin-bottom: 5px;">Puertos PoE(RJ45): Puertos: 1-2 802.3 af/at/bt Hasta 90W, Puestos: 3-8 PoE 802.3 af/at Hasta 30W, Presupuesto de PoE: 110W <li style="margin-bottom: 5px;">Bandwidth: 5.6 Gbps <li style="margin-bottom: 5px;">Mac Address Table: 8K <li style="margin-bottom: 5px;">Packet Forwarding Rate: 14.9 Mpps <li style="margin-bottom: 5px;">Montaje: Pared / Riel DIN <li style="margin-bottom: 5px;">Nivel de protección: Lightning protection 6KV, 6KV ESD Contact discharge <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de operación: -30° C to 65° C <li style="margin-bottom: 5px;">Certificaciones: CE, FCC, RoHS, UKCA, RCM </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Método de Transmisión: Store-And-Forward <li style="margin-bottom: 5px;">Botones: Al activar VLAN, los puertos PoE no cuentan con comunicación entre sí, pero con los puertos Uplink si. Watchdog: Cuando no detecta un dispositivo PoE, reinicia el PoE para evitar un bloqueo. Extend: La transmisión llega hasta 250 metros, pero la velocidad se reduce a 10 Mbps </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Contenido del Paquete: Switch PoE WI-PS212GF-I-V2, Kit de Montaje, Fuente de alimentación, Guía de Usuario/Garantía </div> </div> </div> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;">