

Sin imagen disponible

Switch Stackable Capa 3, 48 puertos 1/10G SFP+, 4 puertos 40/100G QSFP28 slot + 2 PSU

SKU: AT-X950-52XSQ-900 Marca: ALLIED TELESIS Categoría: Switches

\$708,094.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Switch Stackable Capa 3 <li style='margin-bottom: 5px;'>48 puertos 1/10G SFP+ <li style='margin-bottom: 5px;'>4 puertos 40/100G QSFP28 <li style='margin-bottom: 5px;'>2 fuentes de alimentación (PSU) </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Generales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: ATX95052XSQ900 <li style='margin-bottom: 5px;'>Marca: ALLIED TELESIS <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Switch Stackable Capa 3 </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Puertos</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>48 puertos 1/10G SFP+ <li style='margin-bottom: 5px;'>4 puertos 40/100G QSFP28 </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Alimentación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñado para alta disponibilidad <li style='margin-bottom: 5px;'>2 fuentes de alimentación redundantes </div> </div> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Expansión modular con tecnología stackable
Característica 2	Backbone de alta velocidad con QSFP28
Característica 3	Alta disponibilidad con doble fuente de alimentación
Característica 4	Enrutamiento avanzado en capa 3
Característica 5	Optimizado para centros de datos
Característica 6	Gestión inteligente de tráfico de red