



Switch UniFi Administralable Compacto de 5 Puertos 10/100/1000 Mbps, soporta entrada de PoE 802.3af/at

SKU: USW-FLEX-MINI Marca: UBIQUITI Categoría: Switches

\$968.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Switch de 5-Puertos Gigabit</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;*>Construya y expanda su red. El switch modelo USW-Flex-Mini, es un switch administrable Gigabit inteligente el cual ofrece 5 puertos Ethernet RJ45, proporcionando enlaces de 1 Gigabit a sus dispositivos, adicional puede encender el USW-Flex-Mini con el adaptador de corriente USB Tipo-C o con PoE 802.3af/at en el puerto 1.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='position: relative; width: 100%; height: 100%; overflow: hidden; border-radius: 8px; box-shadow: 0 2px 8px rgba(0,0,0,0.1);*> <div style='position: relative; width: 100%; height: 0; padding-bottom: 56.25%;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/adiaz/vista-producto/USWFLEXMINI/USW1.jpg' alt='USW Flex Mini'> </div> </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones del producto</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 107.16 x 70.15 x 21.17 mm (4.22 x 2.76 x 0.83') <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 150 g (5.29 oz) <li style='margin-bottom: 5px;*>Interfaces de Red: (5) Puertos 10/100/1000 Mbps RJ45 <li style='margin-bottom: 5px;*>Interface PoE In: PoE 802.3af/at (Pines 1, 2+; 3, 6-) <li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo Máx.: 2.5W <li style='margin-bottom: 5px;*>Método de alimentación: Adaptador de alimentación (incluido) USB Tipo-C, 5V / 802.3af/at PoE (44 - 57VDC, 0.05 - 0.04A) <li style='margin-bottom: 5px;*>Fuente de alimentación: 5V, 1A* <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de Voltaje: 4.7 - 5.2VDC (USB Tipo-C), 44 - 57VDC (PoE 802.3af/at) <li style='margin-bottom: 5px;*>LEDs: Status, Link/Speed/Activity <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección ESD/EMP: ± 16kV Air, ± 12kV Contact <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -5 a 45° C (23 a 113° F) <li style='margin-bottom: 5px;*>Humedad: 10 a 90% Sin condensación <li style='margin-bottom: 5px;*>Certificaciones: CE, FCC, IC </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión centralizada UniFi para control total de red
Característica 2	Alimentación flexible por USB-C o PoE 802.3af/at
Característica 3	Protección ESD/EMP 16kV aire y 12kV contacto
Característica 4	Consumo energético ultrabajo de solo 2.5W
Característica 5	Diseño ultracompacto de 150g para instalaciones discretas
Característica 6	5 puertos Gigabit para expansión de red de alto rendimiento