



SKU: USW-FLEX Marca: UBIQUITI Categoría: Switches PoE

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

1300px; min-width: 280px;"><p style='font-size: 15px; color: inherit;'> Construya y expanda su red con el Switch UniFi®, parte del sistema empresarial UniFi. El conmutador UniFi, modelo USW-Flex, es un conmutador Gigabit de capa 2 configurable con 802.3af PoE de detección automática. Ofrece 5 puertos RJ45 Gigabit Ethernet, proporcionando 1 entrada PoE y 4 enlaces de salida PoE a sus dispositivos.</p></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3><ul style='list-style-type: none; padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'><i>Commutador Gigabit de capa 2 configurable</i><li style='margin-bottom: 5px;'><i>5 puertos RJ45 Gigabit Ethernet</i><li style='margin-bottom: 5px;'><i>1 entrada PoE y 4 salidas PoE</i><li style='margin-bottom: 5px;'><i>Carcasa resistente a la intemperie</i><li style='margin-bottom: 5px;'><i>Opciones de montaje versátiles</i><li style='margin-bottom: 5px;'><i>Gestionado por controlador UniFi o UniFi Cloud Managed</i></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características técnicas</h3><ul style='list-style-type: none; padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'><i>Soporta 802.3af, 802.3at y 802.3bt PoE</i><li style='margin-bottom: 5px;'><i>Presupuesto PoE máximo de 46W</i><li style='margin-bottom: 5px;'><i>Rango de temperatura ampliado</i><li style='margin-bottom: 5px;'><i>Diseño para interiores y exteriores</i><li style='margin-bottom: 5px;'><i>Consumo sin PoE: 5W</i><li style='margin-bottom: 5px;'><i>Aplicaciones</i><li style='margin-bottom: 5px;'><i>Instalaciones semi-exterior</i><li style='margin-bottom: 5px;'><i>Oficinas pequeñas y medianas</i><li style='margin-bottom: 5px;'><i>Comercios minoristas</i><li style='margin-bottom: 5px;'><i>Campus universitarios</i><li style='margin-bottom: 5px;'><i>Hoteles y hospitales</i></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad</h3><ul style='list-style-type: none; padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'><i>UniFi G3 Flex</i><li style='margin-bottom: 5px;'><i>UniFi G4 Pro</i><li style='margin-bottom: 5px;'><i>UniFi AC Mesh</i><li style='margin-bottom: 5px;'><i>Controlador UniFi</i><li style='margin-bottom: 5px;'><i>Aplicación móvil UniFi</i></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características detalladas</h3><ul style='list-style-type: none; padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'><i>Diseñado para uso en interiores o exteriores</i><li style='margin-bottom: 5px;'><i>Carcasa resistente a la intemperie</i><li style='margin-bottom: 15px;'><i>Montaje horizontal o vertical</i><li style='margin-bottom: 5px;'><i>Commutador Gigabit de capa 2 configurable</i><li style='margin-bottom: 5px;'><i>5 puertos 10/100/1000</i><li style='margin-bottom: 5px;'><i>4 puertos PoE de salida 802.3af</i><li style='margin-bottom: 5px;'><i>Soporta PoE, PoE+ y PoE++</i></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Notas importantes</h3><ul style='list-style-type: none; padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'><i>USW-FLEX NO incluye fuente de alimentación ni inyector PoE</i><li style='margin-bottom: 5px;'><i>Para instalaciones en exterior se recomienda el accesorio USW-FLEX-UTILITY (se vende por separado)</i><li style='margin-bottom: 5px;'><i>Para activar el PoE de salida debe configurarlo en el controlador UniFi Network</i></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones PoE</h3><ul style='list-style-type: none; padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'><i>Modo #1 en puerto 1: Entrada 802.3af/at (pines 1,2,+3,-6)</i><li style='margin-bottom: 5px;'><i>Modo #2 en puerto 1: Entrada 802.3bt (pines 1,2,+3,-6 y 4,5,+7,-8)</i><li style='margin-bottom: 5px;'><i>Modo #3 en puerto 1: Entrada 54V / 1.1 A pasivo</i><li style='margin-bottom: 5px;'><i>PoE de salida en puertos 2-5: 802.3af (pines 1,2,+3,-6)</i><li style='margin-bottom: 5px;'><i>Modo #1 en puerto 2: 802.3af/at (pines 1,2,+3,-6)</i><li style='margin-bottom: 5px;'><i>Modo #2 en puerto 2: 802.3bt (pines 1,2,+3,-6 y 4,5,+7,-8)</i><li style='margin-bottom: 5px;'><i>Modo #3 en puerto 2: 54V / 1.1 A pasivo</i><li style='margin-bottom: 5px;'><i>Alimentado con 802.3af: 8W</i><li style='margin-bottom: 5px;'><i>Alimentado con 802.3at: 20W</i><li style='margin-bottom: 5px;'><i>Alimentado con 802.3bt: 46W</i><li style='margin-bottom: 5px;'><i>Alimentado con PoE 50V/60W: 46W</i></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Rango de temperatura</h3><ul style='list-style-type: none; padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'><i>Con PoE 46W: <strong style='color: inherit;'>-40 a <strong style='color: inherit;'>+55 °C</i><li style='margin-bottom: 5px;'><i>Con PoE 25W: <strong style='color: inherit;'>-40 a <strong style='color: inherit;'>+55 °C</i></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Montaje</h3><ul style='list-style-type: none; padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'><i>Montaje horizontal o vertical</i><li style='margin-bottom: 5px;'><i>Instalación de escritorio</i><li style='margin-bottom: 5px;'><i>Montaje en pared magnético</i><li style='margin-bottom: 5px;'><i>Montaje en poste</i></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del paquete</h3><ul style='list-style-type: none; padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'><i>Un conmutador UniFi G3 Flex</i><li style='margin-bottom: 5px;'><i>Una sola instancia del controlador UniFi que se ejecuta en la nube puede administrar múltiples sitios, cada uno con su propia red, configuración, mapas, estadísticas y cuentas de administrador.<

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conmutador gestionado capa 2 configurable
Característica 2	Presupuesto PoE total de 46W con 802.3bt
Característica 3	Carcasa IP55 para instalación semi-exterior
Característica 4	Gestión centralizada vía controlador UniFi
Característica 5	Montaje horizontal o vertical versátil
Característica 6	Detección automática PoE en todos los puertos

