



Switch UniFi Lite Administrable PoE de 16 Puertos 10/100/1000 Mbps (8 puertos 802.3af/at), 45 W

SKU: USW-LITE-16-POE Marca: UBIQUITI Categoría: Switches PoE

\$6,879.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>USW-Lite-16-POE</p> <hr style='border: 0; border-top: 2px solid #00a0df; width: 40px; margin: 20px 0;*> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>El UniFi Switch Lite 16 PoE es un switch de Capa 2 totalmente administrado con 16 puertos Gigabit Ethernet para sus dispositivos Ethernet RJ45. 8 puertos también ofrecen PoE + 802.3af/at de detección automática que proporcionan un total de 45 W, para puntos de acceso UniFi u otros dispositivos PoE. Administrado y configurado por el controlador de red UniFi con soporte de la aplicación móvil UniFi, el UniFi Switch Lite 16 PoE ofrece protocolos y funciones de conmutación de capa 2. El controlador de red UniFi y la aplicación móvil permiten a los administradores configurar y monitorear prácticamente todas las funciones del switch en una interfaz gráfica de usuario desde cualquier lugar.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 15px;*> <div style='flex: 1 1 100%; min-width: 200px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/adiaz/UBNT/USWLITE/USW-Lite-16-PoE_1.png' alt=''> </div> <div style='flex: 1 1 100%; min-width: 200px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/adiaz/UBNT/USWLITE/USW-Lite-16-PoE_2.png' alt=''> </div> <div style='flex: 1 1 100%; min-width: 200px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/adiaz/UBNT/USWLITE/USW-Lite-16-PoE_3.png' alt=''> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones del producto</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 191.7 x 185 x 43.7 mm (7.55 x 7.28 x 1.72') <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 1.2 kg (2.65 lb) </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Hardware</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Total Non-Blocking Line Rate: 16 Gbps <li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo Máx.: 15 W <li style='margin-bottom: 5px;*>Método de alimentación: Entrada Universal: 100-240 Vac 50/60 Hz <li style='margin-bottom: 5px;*>Fuente de alimentación: Interna de 60W <li style='margin-bottom: 5px;*>Interfaces de Red: (16) 10/100/1000 Mbps Ethernet RJ45 <li style='margin-bottom: 5px;*>Interfaces PoE: (8) PoE+ IEEE 802.3af/at (Pins 1, 2+; 3, 6-) <li style='margin-bottom: 5px;*>Management Interface: Ethernet In-Band <li style='margin-bottom: 5px;*>Max PoE+ Wattage per Port by PSE: 30 W </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Temperatura de Operación:</div> -15 to 40° C (5 to 104° F)</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Certificaciones: CE, FCC, IC </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>LED</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Sistema: (1) Power, Azul/Blanco. Blanco intermitente: Bootup en curso. Azul intermitente: Actualización de Firmware. Blanco Fijo: Valores de fábrica, En espera de adopción. Azul fijo: el dispositivo está adoptado <li style='margin-bottom: 5px;*>Ethernet: Verde: 1G, Ámbar: 10/100 Mbps <li style='margin-bottom: 5px;*>PoE: Ámbar: IEEE 802.3af/at </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Administración centralizada vía controlador y app móvil
Característica 2	PoE+ automático en 8 puertos para APs y dispositivos
Característica 3	Throughput no bloqueante de 16 Gbps
Característica 4	Diseño compacto para instalaciones con espacio limitado
Característica 5	Conmutación de Capa 2 con protocolos avanzados
Característica 6	Monitoreo remoto desde interfaz gráfica en cualquier ubicación