



Switch UniFi Pro 8 PoE Administrable Capa 3, 8 puertos GbE / (6) puertos POE+ af/at y (2) puertos POE++ 802.3bt / (2) puertos SFP+ 10G / 120W de presupuesto POE

SKU: USW-PRO-8-POE    Marca: UBIQUITI    Categoría: Switches PoE

\$10,472.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <!-- Imagen principal y características básicas --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <div style="width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;">  </div> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características principales</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Switch UniFi Pro 8 PoE</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Switch capa 3 de 8 puertos con salida PoE+ y PoE++</li> <li style="margin-bottom: 5px;">(6) puertos GbE PoE+</li> <li style="margin-bottom: 5px;">(2) puertos GbE PoE++</li> <li style="margin-bottom: 5px;">(2) puertos SFP+ de 10 G</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Disponibilidad total de PoE de 120 W</li> </ul> <p style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-top: 20px;">Nota: Administrado con la aplicación de red UniFi versión 7.5.176 y posteriores.</p> </div> <!-- Especificaciones técnicas --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Mecánico</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Dimensiones:</strong> 200 x 248 x 44 mm (7,9 x 9,8 x 1,7)</li> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Peso:</strong> 2,1 kg (4,6 libras)</li> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Materiales de cerramiento:</strong> Polycarbonato, metal</li> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Material de montaje:</strong> Polycarbonato</li> </ul> </div> <div style="flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características de switcheo</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Interfaz de red:</strong> (8) puertos GbE RJ45, (2) puertos 10G SFP+</li> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Interfaz PoE:</strong> (6) PoE/PoE+ (pines 1, 2+; 3, 6-), (2) 60 W PoE++ (par A 1, 2+; 3, 6-) (par B 4, 5+; 7, 8-)</li> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Rendimiento total sin bloqueo:</strong> 28 Gbps</li> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Capacidad de switcheo:</strong> 56 Gbps</li> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Tasa de reenvío:</strong> 41,664 Gbps</li> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Método de alimentación:</strong> Entrada universal, 100–240 V CA, 2 A máx.</li> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Fuente de alimentación:</strong> CA/CC, interna</li> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Rango de voltaje admitido:</strong> 100-240 V CA</li> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Consumo máximo de energía:</strong> 30 W (excluyendo salida PoE)</li> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>PoE total disponible:</strong> 120 W</li> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Potencia máxima de PoE por puerto por PSE:</strong> PoE: 15 W, PoE+: 30 W, PoE++: 60 W</li> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Rango de voltaje Modo PoE:</strong> PoE: 44–57 V, PoE+: 50–57 V, PoE++: 50–57 V</li> </ul> </div> <div style="flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características adicionales</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Pantalla LCM:</strong> (1) Pantalla táctil de 1,3"</li> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>LED:</strong> Puertos RJ45: enlace/actividad</li> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Botón:</strong> Restablecimiento de fábrica</li> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Temperatura ambiente de funcionamiento:</strong> -5 a 45° C (23 a 113° F)</li> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Humedad ambiente de funcionamiento:</strong> 10 a 90% sin condensación</li> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Certificaciones:</strong> CE, FCC, IC</li> </ul> </div> <div style="flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características de switcheo</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Características de la capa 2:</strong> Inspección IGMP, STP/RSTP con prioridades y desactivación a nivel de puerto, Aislamiento de puertos, Control de tormentas, VLAN de voz, Duplicación de puertos, Agregación de puertos LACP, Limitación de velocidad de multidifusión/difusión, Bloqueo de direcciones MAC, Control de flujo, Control 802.1X, Tramas gigantes, Protección de bucles patentada, Inspección/protección DHCP, Límite de velocidad de salida, LLDP-MED, Puerto restringido por MAC, Aislamiento de dispositivos con ACL</li> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Características de la capa 3:</strong> DHCP para redes administradas localmente, Retransmisión DHCP, Enrutamiento entre VLAN entre redes en el mismo conmutador, Enrutamiento estático entre redes locales</li> </ul> </div> <div style="flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Requisitos de la aplicación</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Aplicación UniFi Network:</strong> Versión 7.5.176 y posteriores</li> </ul> </div> <!-- Imágenes adicionales --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <div style="width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;">  </div> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <div style="width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;">  </div> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <div style="width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;">  </div> </div> <!-- Contenido del paquete --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Contenido del paquete</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Kit de montaje en pared</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Kit de montaje en rack</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Fuente de alimentación</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Gula de instalación rápida</li> </ul> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Ruteo avanzado con soporte VLAN para segmentación de red            |
| Característica 2 | Pantalla táctil integrada para monitoreo y diagnóstico local        |
| Característica 3 | Presupuesto PoE de 120W para alimentación de dispositivos exigentes |
| Característica 4 | Capacidad de switcheo total de 56 Gbps sin bloqueo                  |
| Característica 5 | Dos puertos SFP+ 10G para uplink de alta velocidad por fibra        |
| Característica 6 | Gestión centralizada mediante aplicación UniFi Network              |