



Switch WebSmart de 24 puertos 10/100 Mbps + 2 puertos 10/100/1000 Mbps + 2 SFP Gigabit Combo

SKU: AT-F5750/28-10 Marca: ALLIED TELESIS Categoría: Switches

\$3,605.55

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Imagen principal --> <div style='text-align: center; margin-bottom: 20px;*> src='https://ftp3.mx/usuarios/adiaz/AlliedTelesis/F5750/F5750%3A28.png' alt='Allied Telesis AT-F5750/28-10'*> </div> <!-- Características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones de Hardware</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>24 puertos Fast Ethernet: 10/100 Mbps. <li style='margin-bottom: 5px;*>2 puertos Gigabit Ethernet: 10/100/1000 Mbps. <li style='margin-bottom: 5px;*>2 puertos SFP Gigabit Combo. <li style='margin-bottom: 5px;*>Forwarding rate: 9.5 Millones de paquetes por segundo (Mpps). <li style='margin-bottom: 5px;*>Switching fabric: 12.8 Gbps. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Administración y Seguridad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Interfaz gráfica de usuario (GUI) basada en web. <li style='margin-bottom: 5px;*>Monitoreo SNMP v1, v2c y v3. <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con IPv4. <li style='margin-bottom: 5px;*>Control de acceso a la red (802.1X) y cliente RADIUS. <li style='margin-bottom: 5px;*>Listas de control de acceso (ACL) hasta 200 entradas. </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características de Red</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>VLAN (hasta 256 grupos). <li style='margin-bottom: 5px;*>Calidad de servicio (QoS) para priorización de tráfico. <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporte para multicast (IGMP Snooping v1/v2). <li style='margin-bottom: 5px;*>Agregación de enlaces (Link Aggregation IEEE 802.3ad). <li style='margin-bottom: 5px;*>Mirroring de puertos. <li style='margin-bottom: 5px;*>Jumbo Frames hasta 10K. </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Contenido del Paquete</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Switch Allied Telesis AT-F5750/28-10. <li style='margin-bottom: 5px;*>Soportes y tornillos para montaje en rack. <li style='margin-bottom: 5px;*>Cable de alimentación. </div> </div> <!-- Sección de características físicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características Físicas y Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación: 100-240 VAC, 50-60 Hz. 8.7 Wats de consumo <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 1U Rack, 44 x 180 x 330 mm. <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 2.2 kg. <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: 0 a 40°C. </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Garantía</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <p>Registra tu producto para obtener un año adicional:</p> <p> href='http://www.alliedtelesis.com/support/maintenance-and-warranty/register' target='_blank' rel='noopener'>Registra tu producto aquí</p> </div> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Interfaz gráfica web para gestión simplificada
Característica 2	Soporte SNMP v1, v2c y v3 para monitoreo centralizado
Característica 3	Control de acceso 802.1X con cliente RADIUS integrado
Característica 4	VLANs hasta 256 grupos para segmentación de red
Característica 5	QoS para priorización inteligente de tráfico crítico
Característica 6	Agregación de enlaces IEEE 802.3ad para mayor redundancia