



Switch WISP/FTTx con 7 puertos PoE inverso de 24V Pasivo (PoE in), 1 puerto PoE out de 24V + 2 SFP, Integrado con Gabinete NEMA IP67 para exterior

SKU: WI-PS310GFR-O Marca: WI-TEK Categoría: Switches PoE

\$1,918.29

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='width: 100%; padding: 15px 0;'> <div style='text-align: center;'> <h2 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 24px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tecnología PoE Inverso</h2> <p style='font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 20px;'>La tecnología Wi-Tek Reverse PoE tiene características inteligentes de administración de energía para proporcionar una solución PoE exterior centralizada e ininterrumpida para proyectos FTTx ISP / WISP.</p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-top: 20px;'> <!-- Características principales --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(244, 70, 17, 0.05);'>Características principales:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 330 x 290 x 130 mm (largo * ancho * alto) <li style='margin-bottom: 5px;'>No administrable <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo máximo sin PoE: -W <li style='margin-bottom: 5px;'>Función VLAN (Aislamiento de puertos) <li style='margin-bottom: 5px;'>Fuente de alimentación: 12 Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de Operación: -10 a 55° C <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificaciones: CE, FCC, RoHS </div> </div> <!-- Características de Red --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(244, 70, 17, 0.05);'>Características de Red:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>7 Puertos RJ45 Gigabit PoE in <li style='margin-bottom: 5px;'>1 Puertos RJ45 Gigabit PoE out <li style='margin-bottom: 5px;'>2 Puertos SFP Gigabit <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertos 1-7: PoE in 24 Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'>Puerto 8: PoE out 24 Vcc 1A <li style='margin-bottom: 5px;'>Bandwidth: 20Gbps <li style='margin-bottom: 5px;'>Packet Forwarding Rate: 14.9Mpps <li style='margin-bottom: 5px;'>Packet Buffer Memory: 1.5Mb </div> </div> <!-- Contenido del paquete --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(244, 70, 17, 0.05);'>Contenido del paquete:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tablilla Switch <li style='margin-bottom: 5px;'>Gabinete IP67 <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje en poste <li style='margin-bottom: 5px;'>Hoja de Garantía <li style='margin-bottom: 5px;'>Guía de inicio rápido </div> </div> <!-- Sección de imágenes --> <div style='width: 100%; margin-top: 30px;'> <h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Energía del dispositivo</h3> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión inteligente de energía para proyectos FTTx/WISP
Característica 2	Aislamiento de puertos mediante función VLAN integrada
Característica 3	Operación en exteriores con certificación NEMA IP67
Característica 4	Rendimiento de 20 Gbps con buffer de 1.5 MB
Característica 5	Alimentación centralizada ininterrumpida para redes ISP
Característica 6	Diseño compacto para montaje en poste exterior