



(SXT SA5 ac)Punto de Acceso en 5GHz 802.11 a/n/ac, Antena Integrada 14 dBi de 90°, Hasta 1000 mW

SKU: RBSXTG-5HPACD-SA Marca: MIKROTIK Categoría: 5 y 6 GHz

\$3,200.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 30px;*> <div style='width: 100%;*> <p style='margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;*>El nuevo estándar de AC ya está aquí, con hasta 866 Mbit de velocidad de datos por aire, modulación 256-QAM y canales de 80MHz. 802.11a/n/ac abre nuevas posibilidades y velocidades nunca antes posibles.</p> <p style='margin: 15px 0 0 0; font-size: 15px; color: inherit;*>El SXT ac es un nuevo miembro en nuestra línea de productos 802.11ac, actualmente hay dos modelos disponibles: con antena normal de 28 grados y el modelo SA con una antena de sector de ancho de haz de 90. También admite el estándar 802.11a/n, los protocolos Nstreme y Nv2 y son compatibles con todos los dispositivos anteriores RouterBOARD. Ambos dispositivos vienen con Gigabit Ethernet.</p> <p style='margin: 15px 0 0 0; font-size: 15px; color: inherit;*>Los nuevos productos son compatibles con versiones anteriores; por ejemplo, puede reemplazar su punto de acceso heredado 802.11a/n de 5GHz con un nuevo producto 802.11ac y sus clientes existentes aún podrán conectarse a él.</p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; width: 100%;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Código de producto: RBSXTG-5HPacD-SA <li style='margin-bottom: 5px;*>Arquitectura: MIPSBE <li style='margin-bottom: 5px;*>CPU: QCA9557 <li style='margin-bottom: 5px;*>Núcleos de CPU: 1 <li style='margin-bottom: 5px;*>Frecuencia de CPU: 720 MHz <li style='margin-bottom: 5px;*>Licencia RouterOS: 4 <li style='margin-bottom: 5px;*>Sistema operativo: RouterOS <li style='margin-bottom: 5px;*>RAM: 128 MB <li style='margin-bottom: 5px;*>Almacenamiento: 128 MB NAND <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura operativa: -40°C a 70°C <li style='margin-bottom: 5px;*>MTBF: Aproximadamente 200.000 horas a 25°C </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Alimentación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Entrada PoE: 802.3af/at <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje PoE: 12-57 V <li style='margin-bottom: 5px;*>Entradas DC: 1 (PoE) <li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo máximo: 12 W <li style='margin-bottom: 5px;*>Ventiladores: Pasivo </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Ethernet</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Bandas: 5 GHz <li style='margin-bottom: 5px;*>Velocidad: 867 Mbit/s <li style='margin-bottom: 5px;*>Estándar: 802.11a/n/ac <li style='margin-bottom: 5px;*>Cadenas: 2x2 <li style='margin-bottom: 5px;*>Ganancia antena: 14 dBi <li style='margin-bottom: 5px;*>Chipset: QCA9892 <li style='margin-bottom: 5px;*>Wi-Fi: Wi-Fi 5 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Ethernet</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Puentes: 1x 10/100/1000 <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura PCB: Si <li style='margin-bottom: 5px;*>Monitor voltaje: Si <li style='margin-bottom: 5px;*>Certificaciones: CE, FCC, IC, EAC, ROHS <li style='margin-bottom: 5px;*>Rendimiento inalámbrico: 6 Mbit/s <li style='margin-bottom: 5px;*>Rendimiento inalámbrico: 31 dBm / -96 dBm <li style='margin-bottom: 5px;*>Rendimiento inalámbrico: 54 Mbit/s <li style='margin-bottom: 5px;*>Rendimiento inalámbrico: 28 dBm / -81 dBm <li style='margin-bottom: 5px;*>Rendimiento inalámbrico: 30 dBm / -96 dBm <li style='margin-bottom: 5px;*>Rendimiento inalámbrico: 27 dBm / -77 dBm <li style='margin-bottom: 5px;*>Rendimiento inalámbrico: 22 dBm / -72 dBm </div> </div> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Modulación 256-QAM con canales de 80 MHz para máximo rendimiento espectral
Característica 2	Protocolos nstreme y NV2 para enlaces punto-multipunto estables
Característica 3	Alcance operativo -40°C a 70°C para despliegues en exteriores extremos
Característica 4	Puerto USB 2.0 para expansión de almacenamiento o conectividad 4G/LTE
Característica 5	Compatibilidad retroactiva con redes 802.11a/n existentes
Característica 6	Ethernet Gigabit para eliminar cuellos de botella en backhaul