



(SXTsq Lite2) Cliente y PtP en 2.4 GHz, 802.11b/g/n con Antena Integrada de 10 dBi, Hasta 1000 mW de Potencia.

SKU: RBSXTSQ2ND Marca: MIKROTIK Categoría: 2.4 GHz

\$1,027.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; margin-top: 0; color: inherit;'>El SXTsq Lite2 es un dispositivo inalámbrico para exteriores compacto y liviano con antena integrada. Perfecto para enlaces punto a punto o como una unidad CPE. Es compacto, resistente a la intemperie y fácil de montar.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>El SXTsq Lite2 conserva una antena de 10 dBi como el SXT Lite2, sin embargo, el diseño de la antena se ha mejorado y el tamaño físico se ha reducido drásticamente, el SXTsq es dos veces más delgado.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de frecuencia: 2.4 GHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Estándar: 802.11b/g/n <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo de operación: Cliente y PtP <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: PoE pasivo de 24 V.38 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Nivel de licencia: 3 <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 129 x 129 x 34 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: 1 Año </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Imágenes</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px;'> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Enlace punto a punto hasta 1000 mW de potencia de transmisión
Característica 2	Diseño compacto 129 x 129 x 34 mm para instalaciones discretas
Característica 3	Alimentación PoE pasivo 24V simplifica despliegue con un solo cable
Característica 4	Antena integrada mejorada elimina necesidad de configuración de alineación
Característica 5	Resistencia a la intemperie para operación continua en exteriores
Característica 6	Modo dual cliente y PtP para flexibilidad en topologías de red