



(SXTsq Lite5) CPE y PtP, MIMO en 5GHz 802.11 a/n con Antena Integrada de 16dBi con 23º, Hasta 316 mW de Potencia

SKU: RBSXTSQ5ND Marca: MIKROTIK Categoría: 5 y 6 GHz

\$1,220.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Descripción general --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px;'> <p style='margin: 0 0 15px 0; color: inherit;'>El SXTsq Lite5 es un dispositivo inalámbrico para exteriores compacto y liviano con una antena integrada. Perfecto para enlaces punto a punto de hasta 12 kilómetros o como unidad CPE. Es compacto, resistente a la intemperie y fácil de montar.</p> <p style='margin: 0 0 15px 0; color: inherit;'>El SXTsq Lite5 conserva una antena de 16dBi como el SXT Lite5, nuestro modelo anterior, pero el diseño de la antena se ha mejorado y el tamaño físico se ha reducido drásticamente: el SXTsq es dos veces más delgado (vea las fotos para comparar).</p> <p style='margin: 0; color: inherit;'>El dispositivo se puede montar en postes y mástiles horizontales y verticales, pero para una alineación precisa, el QuickMount Pro está disponible por separado, que permite ajustar en todos los ángulos (ver foto y producto relacionado).</p> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <!-- Especificaciones técnicas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Código de producto: RBSXTsq5nD <li style='margin-bottom: 5px;'>Arquitectura: MIPSBE <li style='margin-bottom: 5px;'>CPU: AR9344 <li style='margin-bottom: 5px;'>Núcleos de CPU: 1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia CPU: 600 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 129x129x34mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Licencia RouterOS: 3 <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema operativo: RouterOS <li style='margin-bottom: 5px;'>RAM: 64 MB <li style='margin-bottom: 5px;'>Almacenamiento: 16 MB FLASH <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura operación: -40 °C a 70 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>MTBF: Aproximadamente 100.000 horas a 25 °C <!-- Alimentación --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Alimentación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>PoE in: PoE pasivo <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje entrada: 10-30 V <li style='margin-bottom: 5px;'>Entradas DC: 1 (entrada PoE) <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo máximo: 6 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Ventiladores: Pasivo <!-- Red y conectividad --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Red y conectividad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia: 5 GHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Cadenas inalámbricas: 2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad inalámbrica: 300 Mbit/s <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertos Ethernet: 1 x 10/100 <li style='margin-bottom: 5px;'>Ganancia antena: 16 dBi <li style='margin-bottom: 5px;'>Wi-Fi: Wi-Fi 4 <!-- Certificaciones --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Certificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificaciones: CE, FCC, IC, EAC, ROHS </div> <!-- Tabla detallada de especificaciones inalámbricas --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 20px;'>Especificaciones inalámbricas detalladas</h3> <div style='overflow-x: auto;'> <table style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 15px; color: inherit;'> <thead style='background-color: rgba(150,150,150,0.1);'> <tr> <th style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: left;'>Velocidad</th> <th style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: left;'>Transmisión (dBm)</th> <th style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: left;'>Sensibilidad (dBm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>6 Mbit/s</td> <td style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>-25</td> <td style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>-96</td> </tr> <tr> <td style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>54 Mbit/s</td> <td style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>-80</td> <td style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>-75</td> </tr> <tr> <td style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>MCS7</td> <td style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>-19</td> <td style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>-75</td> </tr> <tr> <td style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>MCS50</td> <td style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>-25</td> <td style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>-96</td> </tr> </tbody> </table> </div> <!-- Partes incluidas --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 20px;'>Partes incluidas</h3> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(140px, 1fr)); gap: 20px;'> <div style='text-align: center;'> <p style='margin: 10px 0 0 0; color: inherit; font-size: 14px;'>Anillo de metal (uno)</p> </div> <div style='text-align: center;'> <p style='margin: 10px 0 0 0; color: inherit; font-size: 14px;'>Inyector PoE</p> </div> </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Enlaces punto a punto hasta 12 km de alcance
Característica 2	Diseño compacto y resistente a la intemperie
Característica 3	Montaje flexible en postes horizontales y verticales
Característica 4	RouterOS con licencia nivel 3 incluida
Característica 5	Arquitectura MIPSBE con CPU de 600 MHz
Característica 6	Antena mejorada con reducción drástica de tamaño