



Tablilla de Circuito Impreso en Kit para Turbina AIR X de 12 Vcc, Serie 6800.

SKU: 2-ART-101-03 Marca: AIRX

\$3,894.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad con turbina Air X 12 VCC <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño exclusivo para serie 6800 <li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil instalación con conexión directa <li style='margin-bottom: 5px;'>Componentes de alta calidad y durabilidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Optimización del rendimiento eléctrico de la turbina </div> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro del rotor: 46 in (1.15 m) <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 13 lb (5.85 kg) <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones de envío: 27 x 15 x 9 in (686 x 38 x 228 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje: Tubería schedule 40 de 1.5 in <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad de inicio: 8 mph (3.58 m/s) <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje: 12, 24 y 48 VDC <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia nominal: 400 watts a 28 mph (12.5 m/s) </div> </div> <!-- Sección de características adicionales --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Adicionales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Controlador: Microprocesador con regulador interno inteligente <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuerpo: Aluminio fundido con recubrimiento para protección contra corrosión <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad de viento máxima: 110 mph (49.2 m/s) <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: 3 años limitada </div> </div> <!-- Sección de rendimiento --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Rendimiento</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Energía mensual: 38 kWh/mes a 12 mph (5.4 m/s) <li style='margin-bottom: 5px;'>Radio de seguridad: 24.5 in (61 cm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud mínima del poste: 22.5 in (56 cm) sobre obstrucciones </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Estaciones de monitoreo <li style='margin-bottom: 5px;'>Áreas sin servicio eléctrico en países en desarrollo </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Información Adicional</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>El Air X es el generador eólico pequeño más vendido en el mundo, con más de 90,000 unidades vendidas. Su diseño versátil, eficiente y duradero lo convierte en una solución ideal para aplicaciones de carga de baterías.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Impreso en papel reciclado utilizando tintas vegetales.</p> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad exclusiva con turbina serie 6800
Característica 2	Instalación rápida por conexión directa
Característica 3	Microprocesador con regulador inteligente integrado
Característica 4	Cuerpo de aluminio fundido con protección anticorrosión
Característica 5	Palas de composite de fibra de carbono de alta resistencia
Característica 6	Optimización del rendimiento eléctrico a 28 mph (12.5 m/s)