



Tablilla de Fuente de alimentación de 1 salida 11-15 Vcc 5 A / Compatible con batería de respaldo y temporizador integrado / Voltaje de entrada 96-264 Vca

SKU: PL12DC5ABK-B Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Fuentes de Respaldo

\$357.33

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 24px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 15px;'>Tablilla de Fuente de Alimentación 1 Salida 11-15 Vcc 5 A</h2> <p style='font-size: 16px; color: inherit; margin-bottom: 20px;'>Marca: EPCOM POWERLINE | Modelo: PL12DC5ABK-B</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Descripción:
Tablilla de fuente de alimentación 11-15 Vcc, 5 A, 1 salida con temporizador integrado de 0-45 segundos, con capacidad de respaldo para aplicaciones de CCTV y Control de Acceso.</p> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión de entrada: 96-264 V CA <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida ajustable: 11-15 V CC @ 5 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Temporizador integrado: 0-45 segundos <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de respaldo: Batería de 12 V CC @ 4.5 Ah, 7 Ah, 9 Ah (no incluida) <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicaciones: Sistemas de CCTV o control de acceso </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada: 96-264 V CA <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida: 11-15 V CC @ 5 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de batería: 12 V CC @ 4.5 Ah, 7 Ah, 9 Ah (no incluida) <li style='margin-bottom: 5px;'>Temporizador: 0-45 segundos en la salida </div> </div> <!-- Sección de funcionamiento --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Funcionamiento</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Fuente de alimentación ininterrumpible, cuando el voltaje CA falle, entra en operación en modo automático la batería, para suministrar la energía.</p> <!-- Sección de observaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Observaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Es solamente la tablilla, no incluye el gabinete <li style='margin-bottom: 5px;'>La batería no se incluye <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: 3 años </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Respaldo automático ante fallo de energía con batería 12 V CC
Característica 2	Temporizador programable 0-45 s para control de dispositivos conectados
Característica 3	Salida ajustable 11-15 V CC para compatibilidad con diversos equipos
Característica 4	Entrada universal 96-264 V CA para operación en cualquier región
Característica 5	Diseño compacto optimizado para montaje en rack estándar
Característica 6	Protección continua para sistemas CCTV y control de acceso

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 04/08/2026 11:56