



Tablilla de reemplazo con 3 LED color Ámbar para X605

SKU: Z605-M3-A Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Accesorios/Refacciones

\$291.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>>3 LEDs color ámbar para señalización clara <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad con modelo X605 garantizada <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño compacto de fácil instalación <li style='margin-bottom: 5px;'>Bajo consumo energético eficiente <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta durabilidad con materiales resistentes </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Configuración: 3 LED Gen III <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Ámbar <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: X605 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de Montaje: Magnético y succión <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Policarbonato </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje: 12 Vcd <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo: 4 A máximo <li style='margin-bottom: 5px;'>Patrones de destello: 25 <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -40 a 55 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 40 x 20 x 6.3 cm </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Modelos Disponibles</div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>X605A - Ámbar</div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>X605B - Azul</div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>X605R - Rojo</div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Incluye</div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Montaje de succión</div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Imán con adaptador para encendedor vehicular</div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	25 patrones de destello programables para adaptación a cualquier escenario operativo
Característica 2	Montaje magnético con succión para instalación rápida sin herramientas
Característica 3	Consumo máximo de 4 A para operación eficiente en vehículos
Característica 4	Policarbonato resistente para durabilidad en condiciones extremas
Característica 5	Compatibilidad garantizada con torreta X605 para reemplazo directo
Característica 6	Adaptador para encendedor vehicular incluido para conexión inmediata