



Tablilla de reemplazo con 4 LED ámbar para XLL1088

SKU: Z-0111-A Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Accesorios y Refacciones

\$356.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 2px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>4 LEDs color ámbar de alta visibilidad <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje de operación 12 VCC para compatibilidad estándar <li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo eficiente de 0.5 A máximo <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño compacto para fácil instalación <li style='margin-bottom: 5px;*>Alta durabilidad para uso prolongado en exteriores </div> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Cantidad de LEDs: 4 <li style='margin-bottom: 5px;*>Color de LEDs: Ámbar <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje de operación: 12 VCC <li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo máximo: 0.5 A </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reemplazo directo para señalización XLL1088 existente
Característica 2	4 LED ámbar de alta visibilidad para condiciones adversas
Característica 3	Alimentación estándar 12 VCC sin requerir adaptadores
Característica 4	Consumo máximo 0.5 A para operación energéticamente eficiente
Característica 5	Diseño compacto que simplifica instalación en espacios reducidos
Característica 6	Construcción robusta para despliegue prolongado en exteriores