



Tablilla de refacción para barreras Doorking 1601 / 1602 / 1603

SKU: 1601-010 Marca: DKS DOORKING Categoría: Refacciones

\$13,512.46

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: 1601010 <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: Barreras Doorking modelos 1601, 1602 <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: Control de acceso vehicular <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Resistente a intemperie <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación: Montaje en pad de concreto </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje: 115 VAC <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión: Alta tensión (requiere conexión a tierra) <li style='margin-bottom: 5px;'>Interruptores DIP: Configuración de funciones <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión de sensores: Terminales para sensores de contacto y no contacto </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Configuración</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje: Pad de concreto (48h curado) <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura de sensor: 21' típico, 27.5' máximo <li style='margin-bottom: 5px;'>SW1-1: Modelo 1601 (OFF), 1602 (ON) <li style='margin-bottom: 5px;'>SW1-7: Temporizador automático (1-59 segundos) <li style='margin-bottom: 5px;'>SW2-4: Funcionamiento de bucle de bajada <li style='margin-bottom: 5px;'>SW1-5: Activación de relé (DOWN loop o UP loop) </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Dimensiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Conducción: 4' mínimo sobre el suelo </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Seguridad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Requiere conexión a tierra <li style='margin-bottom: 5px;'>Reversa con retardo de 0.5 segundos <li style='margin-bottom: 5px;'>Requiere área despejada para operación manual </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Carriles de entrada vehicular <li style='margin-bottom: 5px;'>Control de tráfico unidireccional <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación con bucles de detección </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Configuración DIP-Switch</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><li style='margin-bottom: 5px;'>SW1-1: 1601 (OFF), 1602 (ON) <li style='margin-bottom: 5px;'>SW1-7: Temporizador automático (1-59 seg) <li style='margin-bottom: 5px;'>SW2-4: Función bucle/reversa <li style='margin-bottom: 5px;'>SW1-5: Relé activado por bucle </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Funciones Principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Parada durante ciclo de bajada <li style='margin-bottom: 5px;'>Memoria múltiple de entradas <li style='margin-bottom: 5px;'>Prueba automática de funcionamiento <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso de 360° o 180° de engranaje </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Conexiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Bucle de detección (no incluido) <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector para detector de bucle <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión para antena externa <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión para sensores de seguridad </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Notas de Instalación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Verificar configuración DIP-Switch antes de encender <li style='margin-bottom: 5px;'>Permitir curado completo del concreto (48 horas) <li style='margin-bottom: 5px;'>Montar el brazo con operador en posición de bajada <li style='margin-bottom: 5px;'>Verificar conexiones eléctricas y conexión a tierra <li style='margin-bottom: 5px;'>Consultar manual de instalación para configuraciones avanzadas </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Precauciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><li style='margin-bottom: 5px;'>No modificar configuración sin apagar el equipo <li style='margin-bottom: 5px;'>Mantener manual de instalación para referencia <li style='margin-bottom: 5px;'>No instalar en áreas con interferencia eléctrica </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Manual de Referencia</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <p style='margin: 0; font-size: 14px;'>Para configuraciones avanzadas, instalación y seguridad, consultar el manual de instalación/usuario de DoorKing, y el manual de bucles de detección.</p> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Ubicación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <p style='margin: 0; font-size: 14px;'>Fabricado por DoorKing, Inc. en Estados Unidos (120 S. Glasgow Avenue, Inglewood, CA 90301)</p> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Referencia</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <p style='margin: 0; font-size: 14px;'>Documento de referencia: 1601-366-F-7-16</p> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Configuración precisa mediante interruptores DIP para modelos 1601 y 1602
Característica 2	Temporizador automático ajustable de 1 a 59 segundos para control de ciclo
Característica 3	Función de reversa con retardo de 0.5 segundos para protección vehicular
Característica 4	Terminales para sensores de contacto y no contacto en una sola placa
Característica 5	Material resistente a intemperie para operación continua en exteriores
Característica 6	Montaje en pad de concreto con 48 horas de curado para estabilidad estructural