



SKU: 2022715 Marca: FAAC Categoría: Accesorios

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; height: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='width: 330px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tabilla para barreras FAAC 620 y FAAC 640 <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuenta con niveles de programación <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñado para operación continua y fiable <li style='margin-bottom: 5px;'>Optimizado para modelos especificados de barreras <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye niveles avanzados de programación <li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil integración con sistema de barreras <li style='margin-bottom: 5px;'>Tarjeta con año de garantía contra defectos de fabricación </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Modelos compatibles</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>FAAC 620 <li style='margin-bottom: 5px;'>FAAC 640 <li style='margin-bottom: 5px;'>FAAC620RPD <li style='margin-bottom: 5px;'>FAAC620STD <li style='margin-bottom: 5px;'>1046858 <li style='margin-bottom: 5px;'>1046358 <li style='margin-bottom: 5px;'>1046228 </div> </div> <div style='display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <div style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 15px;'>Tensión de alimentación: 230 V~ (+6% -10%) / 50/60 Hz / 115 V~ (+6% -10%) / 50/60 Hz <li style='margin-bottom: 15px;'>Potencia absorbida: 7 W <li style='margin-bottom: 15px;'>Carga máx. motor: 300 W <li style='margin-bottom: 15px;'>Alimentación accesorios: 24 Vdc <li style='margin-bottom: 15px;'>Corriente máx. accesorios: 500 mA <li style='margin-bottom: 15px;'>Temperatura de funcionamiento: -20°C a +55°C </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <div style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 15px;'>Tiempo de trabajo: Programable (0-4 min) <li style='margin-bottom: 15px;'>Tiempo de pausa: Programable (0-4 min) <li style='margin-bottom: 15px;'>Fuerza motor: Programable en 50 niveles <li style='margin-bottom: 15px;'>1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;>Programación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 15px;'>3 niveles de programación para mayor flexibilidad <li style='margin-bottom: 15px;'>Programación de 1º nivel: Configuración básica <li style='margin-bottom: 15px;'>Programación de 2º nivel: 18 funciones programables <li style='margin-bottom: 15px;'>Programación de 3º nivel: Configuraciones avanzadas <li style='margin-bottom: 15px;'>Modificación de pre-configuración <li style='margin-bottom: 15px;'>Configuración y control de sistema BUS <li style='margin-bottom: 15px;'>Configuración Loop Detector incorporado <li style='margin-bottom: 15px;'>1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Conexiones eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 15px;'>Accesorios <li style='margin-bottom: 15px;'>Regleta de bornes J1 <li style='margin-bottom: 15px;'>Regleta de bornes J2: Motor, destellador y ventilador <li style='margin-bottom: 15px;'>Conector J3: Final de carrera de apertura <li style='margin-bottom: 15px;'>Conector J5: Final de carrera de cierre <li style='margin-bottom: 15px;'>Conector J6: Sensor de empuje barra <li style='margin-bottom: 15px;'>Conector J8: Condensador motor <li style='margin-bottom: 15px;'>Regleta de bornes J9: Alimentación 230 VAC <li style='margin-bottom: 15px;'>Detector frecuencia DS1 <li style='margin-bottom: 15px;'>1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Conformidad y seguridad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 15px;'>Cumple con directiva de Compatibilidad Electromagnética 2004/108/CE <li style='margin-bottom: 15px;'>Cumple normas EN 12453 y EN 12445 <li style='margin-bottom: 15px;'>Elementos mecánicos conformes a EN 12604 y EN 12605 <li style='margin-bottom: 15px;'>Conexión a tierra obligatoria <li style='margin-bottom: 15px;'>Protección contra sobretensiones y cortocircuitos <li style='margin-bottom: 15px;'>Flexible <li style='margin-bottom: 15px;'>Flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conexiones destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión a tierra obligatoria <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra sobretensiones y cortocircuitos <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión Salida 2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Open-collector GND (programable) <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión Salida 3 <li style='margin-bottom: 5px;'>Relé (programable) <li style='margin-bottom: 5px;'>Detector de masas metálicas <li style='margin-bottom: 5px;'>Incorporado <li style='margin-bottom: 5px;'>Acoplamiento rápido <li style='margin-bottom: 5px;'>Final de carrera apertura/cierre <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector Minidec <li style='margin-bottom: 5px;'>Para Decoder y RP </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Requisitos de instalación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 15px;'>Desconectar alimentación antes de cualquier intervención <li style='margin-bottom: 15px;'>Interruptor magnetotérmico diferencial con umbral adecuado <li style='margin-bottom: 15px;'>Separación de cables de alimentación y de mando <li style='margin-bottom: 15px;'>Uso de vainas separadas o cable blindado <li style='margin-bottom: 15px;'>Comprobación semestral del funcionamiento <li style='margin-bottom: 15px;'>No modificar componentes del sistema de automatismo </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del paquete</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1 x Tabilla para barreras FAAC 620/640 <li style='margin-bottom: 5px;'>1 x Manual de instrucciones <li style='margin-bottom: 5px;'>1 x Guía rápida de programación <li style='margin-bottom: 5px;'>1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;>Dimensiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 15px;'>Formato: Placa electrónica estándar <li style='margin-bottom: 15px;'>Montaje: En bastidor de barrera <li style='margin-bottom: 15px;'>Conexión: Bornes de tornillo y conectores rápidos <li style='margin-bottom: 15px;'>Flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 100%;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Notas importantes</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>No instalar en ambientes explosivos <li style='margin-bottom: 5px;'>No utilizar componentes no originales FAAC <li style='margin-bottom: 5px;'>No permitir intervención de personal no calificado <li style='margin-bottom: 5px;'>Mantener embalaje lejos de niños <li style='margin-bottom: 5px;'>No modificar configuraciones no previstas en el manual <li style='margin-bottom: 5px;'>Verificar funcionamiento

30px;"/> <div style="flex: 1 1 100%;"/> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;"/>Especificaciones adicionales</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"/> <li style="margin-bottom: 5px;"/>Sistema de gestión multifunción <li style="margin-bottom: 5px;"/>Tecnología BUS para integración de dispositivos <li style="margin-bottom: 5px;"/>Pantalla de señalización y programación </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"/> <div style="flex: 1 1 100%;"/> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;"/>Conexión de dispositivos de seguridad</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"/> <li style="margin-bottom: 5px;"/>Conexión fotocélulas de RELÉ y dispositivos de seguridad con contacto 'N.C.' <li style="margin-bottom: 5px;"/>Conexión fotocélulas BUS <li style="margin-bottom: 5px;"/>Protección contra fallos de seguridad <li style="margin-bottom: 5px;"/>Conexión de dispositivos de emergencia <li style="margin-bottom: 5px;"/>Sistema de detección de obstáculos </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"/> <div style="flex: 1 1 100%;"/> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;"/>Configuraciones avanzadas</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"/> <li style="margin-bottom: 5px;"/>Programación de lógica de pre-ajuste <li style="margin-bottom: 5px;"/>Configuración de parámetros de funcionamiento <li style="margin-bottom: 5px;"/>Ajuste de tiempos de operación <li style="margin-bottom: 5px;"/>Ajuste de sensibilidad de sensores <li style="margin-bottom: 5px;"/>Configuración de modo Master-Slave </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"/> <div style="flex: 1 1 100%;"/> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;"/>Información de seguridad adicional</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"/> <li style="margin-bottom: 5px;"/>El automatismo dispone de dispositivo de seguridad antiplastamiento <li style="margin-bottom: 5px;"/>Los dispositivos de seguridad deben cumplir con la norma EN 12978 <li style="margin-bottom: 5px;"/>Se recomienda instalar señalización luminosa (ej. FAACLIGHT) <li style="margin-bottom: 5px;"/>El paso solo es permitido cuando el automatismo está parado <li style="margin-bottom: 5px;"/>Los dispositivos de seguridad protegen áreas de peligro mecánico </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"/> <div style="flex: 1 1 100%;"/> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;"/>Información de garantía</h3> <p style="font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0;"/>La garantía cubre defectos de fabricación por un periodo de 1 año desde la fecha de compra. No cubre daños por instalación incorrecta, uso indebido o componentes no originales FAAC.</p> </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"/> <div style="flex: 1 1 100%;"/> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;"/>Contenido del embalaje</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"/> <li style="margin-bottom: 5px;"/>1 x Tarjeta electrónica 624BLD <li style="margin-bottom: 5px;"/>1 x Manual de instalación y programación </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"/> <div style="flex: 1 1 100%;"/> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;"/>Requisitos de instalación eléctrica</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"/> <li style="margin-bottom: 5px;"/>Interruptor omni polar con apertura de contactos ≥ 3 mm <li style="margin-bottom: 5px;"/>Interruptor magnetotérmico de 6 A con interrupción omni polar <li style="margin-bottom: 5px;"/>Interruptor diferencial con umbral de 0,03 A <li style="margin-bottom: 5px;"/>Separación de circuitos de potencia y de mando <li style="margin-bottom: 5px;"/>Conexión a tierra obligatoria </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"/> <div style="flex: 1 1 100%;"/> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;"/>Información de compatibilidad</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"/> <li style="margin-bottom: 5px;"/>Compatible con sistemas de automatización FAAC estándar <li style="margin-bottom: 5px;"/>Integración con sensores y detectores FAAC <li style="margin-bottom: 5px;"/>Soporta dispositivos de seguridad estándar del mercado <li style="margin-bottom: 5px;"/>Adaptación a diferentes configuraciones de barrera <li style="margin-bottom: 5px;"/>Compatibilidad con módulos de comunicación BUS </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"/> <div style="flex: 1 1 100%;"/> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;"/>Notas de programación</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"/> <li style="margin-bottom: 5px;"/>3 niveles de programación disponibles <li style="margin-bottom: 5px;"/>Modificación de pre-configuración de fábrica <li style="margin-bottom: 5px;"/>Configuración de lógica de pre-ajuste <li style="margin-bottom: 5px;"/>Ajuste de parámetros de detección de obstáculos <li style="margin-bottom: 5px;"/>Programación de salidas multifunción </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"/> <div style="flex: 1 1 100%;"/> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;"/>Notas de seguridad</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"/> <li style="margin-bottom: 5px;"/>No realizar modificaciones no autorizadas <li style="margin-bottom: 5px;"/>No utilizar herramientas no adecuadas para la instalación <li style="margin-bottom: 5px;"/>Verificar compatibilidad con otros componentes del sistema <li style="margin-bottom: 5px;"/>No obstruir el acceso a los componentes electrónicos <li style="margin-bottom: 5px;"/>No utilizar líquidos de limpieza abrasivos </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"/> <div style="flex: 1 1 100%;"/> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;"/>Notas de uso</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"/> <li style="margin-bottom: 5px;"/>El producto debe usarse exclusivamente para el propósito indicado en el manual <li style="margin-bottom: 5px;"/>No utilizar el producto en ambientes con humedad excesiva <li style="margin-bottom: 5px;"/>No instalar en zonas con riesgo de exposición a sustancias químicas agresivas <li style="margin-bottom: 5px;"/>Mantener el equipo libre de polvo y suciedad <li style="margin-bottom: 5px;"/>Verificar periódicamente el estado de los componentes mecánicos </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"/> <div style="flex: 1 1 100%;"/> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;"/>Información de almacenamiento</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"/> <li style="margin-bottom: 5px;"/>Almacenar en lugar seco y fresco <li style="margin-bottom: 5px;"/>Proteger de la humedad y polvo <li style="margin-bottom: 5px;"/>Evitar exposición prolongada a la luz solar <li style="margin-bottom: 5px;"/>Mantener temperatura de almacenamiento entre -20°C y +55°C <li style="margin-bottom: 5px;"/>Evitar ambientes con condensación </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"/> <div style="flex: 1 1 100%;"/> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;"/>Información adicional</h3> <p style="font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0;"/>Para información técnica detallada, esquemas eléctricos y configuraciones avanzadas, se recomienda consultar el manual completo de la tarjeta 624BLD proporcionado por FAAC.</p> </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"/> <div style="flex: 1 1 100%;"/> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;"/>Códigos de producto relacionados</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"/> <li style="margin-bottom: 5px;"/>Código del producto: 2022715 <li style="margin-bottom: 5px;"/>Referencia FAAC: 662244 BBLLDD </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"/> <div style="flex: 1 1 100%;"/> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;"/>Declaración CE de conformidad</h3> <p style="font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0;"/>FAAC S.p.A., con domicilio en Via Calari, 10 - 40069 Zola Predosa BOLOGNA - ITALIA, declara que el equipo electrónico 624BLD cumple con los requisitos esenciales de seguridad de las directivas CEE 2006/95/CE (Baja Tensión) y 2004/108/CE (Compatibilidad Electromagnética). El producto ha sido sometido a ensayos en configuración típica homogénea con productos FAAC S.p.A.</p> </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"/> <div style="flex: 1 1 100%;"/> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;"/>Imagen del producto</h3> <div style="width: 100%; max-width: 600px; margin: 20px auto;"/> </div> </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"/> <div style="flex: 1 1 100%;"/> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;"/>Tablilla para Barreras FAAC 620 y FAAC 640</h3> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detector de masas metálicas incorporado para detección precisa
Característica 2	Protección integrada contra sobretensiones y cortocircuitos
Característica 3	Selector DSI para espiras magnéticas configurable
Característica 4	Alimentación dual 230V~ o 115V~ con amplio rango de tolerancia
Característica 5	Salida 24VDC para accesorios hasta 500mA
Característica 6	Operación continua en temperaturas de -20°C a +55°C