



Tablilla para Motor Corredizo CAME 001U2813

SKU: 88001-0063 Marca: CAME Categoría: Refacciones

\$4,862.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta compatibilidad con motores CAME 001U2813 <li style='margin-bottom: 5px;'>Material resistente para uso prolongado <li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil instalación en sistemas existentes <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta condiciones climáticas extremas <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño compacto y eficiente </div> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: 880010063 <li style='margin-bottom: 5px;'>Grado de protección: IP54 <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 230 V AC <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación motor: 230 V AC <li style='margin-bottom: 5px;'>Absorción: 4,5 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia: 520 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Tiempo de apertura: 10,5 m/min / 34,5 ft/min <li style='margin-bottom: 5px;'>Intermitencia: SER.INTENSIVO <li style='margin-bottom: 5px;'>Empuje: 800 N <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de funcionamiento: -20°C a +55°C (-4°F a +131°F) <li style='margin-bottom: 5px;'>Termoprotección del motor: 150°C (302°F) </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertas correderas industriales <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertas de gran peso hasta 2200 kg (4850 lb) <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones comerciales e industriales <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de seguridad para grandes aperturas </div> </div> <!-- Sección de ventajas técnicas --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Ventajas técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Mayor empuje en fase inicial de maniobra <li style='margin-bottom: 5px;'>Frenado electrónico <li style='margin-bottom: 5px;'>Regulación de tiempo de recierre automático </div> </div> <!-- Sección de compatibilidad --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión para lámpara de cortesía <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión para pulsador de control </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de características adicionales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características adicionales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Patas regulables para adaptación a superficie <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema de desbloqueo mecánico con señal de radiomando <li style='margin-bottom: 5px;'>Electrónica con protección contra sobrecargas <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con sistema Wireless <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño compacto para instalación en espacios reducidos <li style='margin-bottom: 5px;'>Comprobación electrónica de dispositivos de seguridad </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de información de seguridad --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Seguridad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Circuito electrónico que anula mandos ante detección de obstáculos <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema de autodiagnóstico de dispositivos de seguridad <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad con bordes sensibles de seguridad <li style='margin-bottom: 5px;'>Control de inercia para evitar resgos </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de información adicional --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Información adicional</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificaciones: Certificación de calidad y medio ambiente <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: Garantía de calidad original <li style='margin-bottom: 5px;'>Normativa: Cumple con las normativas europeas de seguridad </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con motor CAME 001U2813
Característica 2	Material resistente para uso prolongado
Característica 3	Instalación sencilla en sistemas existentes
Característica 4	Operación en condiciones climáticas extremas
Característica 5	Diseño compacto de alta eficiencia
Característica 6	Termoprotección a 150°C / 302°F