



Taladro 120 Vca, Portabrocas de 1/2" de 600 RPM Max. Potencia 750 W.

SKU: DS-4012 Marca: MAKITA Categoría: Taladros y Rotomartillos

\$4,811.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Acerca del Modelo</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>El Taladro de 1/2' con Mango de Espada funciona con un motor de 8.5 amperes, con un interruptor de adelante/reversa y <strong style='color: inherit;'>0-600 RPM para rendimiento de mezcla óptimo. La construcción de baleros tiene la ingeniería para un operación suave y más duración. Características convenientes incluyen un cómodo mango forma D que gira 360° con 24 topes para operación multi-posición. Tiene un diseño balanceado con sólo 6.2 lbs. y un mango ahulado para incrementar la comodidad del operador.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad variable: 0 - 600 RPM para mezclar y taladrar en una amplia variedad de materiales <li style='margin-bottom: 5px;'>Palanca hacia el frente y reversa: para conveniencia del operador <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño bien balanceado: de sólo 6.2 lbs. para reducir la fatiga del operador <li style='margin-bottom: 5px;'>Mango ahulado: para incrementar la comodidad del operador <li style='margin-bottom: 5px;'>Construcción a base de baleros: para mayor durabilidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Portabrocas industrial de 1/2': de uso pesado diseñado para retener la broca positivamente <li style='margin-bottom: 5px;'>Potente motor de 8.5 amperes: diseñado para un taladrado y mezclado con rendimiento mejorado <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad (madera): 1-1/2' <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad (acero): 1/2' <li style='margin-bottom: 5px;'>Amperaje (amperios): 8.5 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Agarradera: Pala <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de Conexión: Cable 2m <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso del Envío: 3.35 Kg (7.4 lbs) <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso neto: 2.8 Kg (6.3 lbs) <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia de entrada: 750 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones (L x A x A): 340x83x401mm (13-3/8' x 3-1/4' x 15-3/4') <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de entrada: 120 Vca 50/60 Hz </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 30px; justify-content: center;'> <div style='flex: 1 1 230px; max-width: 230px;'> </div> <div style='flex: 1 1 230px; max-width: 230px;'> </div> <div style='flex: 1 1 230px; max-width: 230px;'> </div> <div style='flex: 1 1 230px; max-width: 230px;'> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Motor de 8.5 A con alto rendimiento para mezcla y taladrado intensivo
Característica 2	Velocidad variable 0-600 RPM para adaptarse a diversos materiales
Característica 3	Mango D rotatorio 360° con 24 posiciones para operación flexible
Característica 4	Diseño balanceado de 6.2 lbs que reduce fatiga del operador
Característica 5	Construcción con baleros para operación suave y mayor vida útil
Característica 6	Interruptor de adelante/reversa para conveniencia operativa