



Tamiz de Nylon / Malla 12 mm / Altura 50 mm / Para Anclaje Químico en Huecos

SKU: MOTN12050 Marca: INDEX Categoría: Tornillería, Taquetes y Anclas

\$5.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Tamiz de nylon diseñado para aplicaciones de anclaje químico en materiales huecos. Permite la instalación de espárragos roscados con tuerca y arandela en sustratos como ladrillo hueco de arcilla, ladrillo silico calcáreo, bloques de hormigón hueco, hormigón aireado y ladrillos de termo arcilla. Fabricado en nylon resistente a la corrosión, ofrece una solución ligera y duradera para fijaciones profesionales. Su estructura de malla de 12 mm de diámetro y altura de 50 mm facilita la contención del anclaje químico y asegura una distribución uniforme en el interior del hueco. El diseño permite su limpieza y mantenimiento para optimizar su vida útil en obra.</p*></div*><div style='margin-bottom: 25px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Material: Nylon resistente a la corrosión</li*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Diámetro de malla: 12 mm</li*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Altura: 50 mm</li*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Aplicación: Anclaje químico en materiales huecos</li*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Fijación: Espárragos roscados con tuerca y arandela</li*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Compatibilidad: Ladrillo hueco de arcilla, ladrillo silico calcáreo, ladrillo de arcilla cocida, bloque de hormigón hueco, hormigón aireado, ladrillo de termo arcilla</li*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Uso: Trabajos profesionales de instalación</li*><li style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Mantenimiento: Fácil limpieza</li*></ul*></div*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones Físicas</h4*><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Material: Nylon</li*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Diámetro de malla: 12 mm</li*><li style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Altura: 50 mm</li*></ul*></div*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Aplicaciones Compatibles</h4*><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Ladrillo hueco de arcilla</li*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Ladrillo hueco silico calcáreo</li*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Ladrillo hueco de arcilla cocida</li*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Bloque de hormigón hueco</li*><li style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Hormigón aireado</li*><li style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Ladrillo hueco de termo arcilla</li*></ul*></div*></div*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4*><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Tamiz de nylon 12 x 50 mm</li*></ul*></div*></div*>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistente a la corrosión para entornos exigentes
Característica 2	Compatible con ladrillo hueco, hormigón hueco y bloques aireados
Característica 3	Permite fijación con espárragos roscados, tuerca y arandela
Característica 4	Nylon ligero que reduce peso sin sacrificar resistencia
Característica 5	Diseño duradero para ciclos de instalación prolongados
Característica 6	Limpieza sencilla que facilita reutilización en campo