

Tamper Switch NO / Contactos de Plata / 12 VDC / 0.5 A / UL y CE

SKU: SFTAMP02 Marca: SFIRE Categoría: Botones de Pánico

\$34.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<p>>-===== HERO DARK =====</p>

<div style='font-size: 10px; border-radius: rgba(10,13,18,0.03); border-radius: 16px;'>
40px 20px; background-color: #f0f0f0; padding: 10px; text-align: center; width: 100%; height: auto; border-radius: 12px; margin-top: 10px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px;'>SFIRES · SFTAMP02 · Tampar Schmitt normal
style='font-size: 36px; font-weight: normal; margin: 0 0 15px 0; color: inherit;'>0.150 ohm.
abierto por diseño.</h2></div><div style='font-size: 18px; opacity: 0.8; max-width: 600px; margin: 0 auto 30px auto;'>Tampar switch normalmente abierto con contactos de plata. Certificado UL y CE. Para instalaciones donde el circuito NO es la seña de confianza.</p></div><div style='text-align: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 40px; margin-bottom: 50px; padding: 30px 20px; border-top: 1px solid rgb(150,150,150.0.3); border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150.0.3)'><div style='text-align: center; min-width: 120px;'><div style='font-size: 32px; font-weight: bold; color: inherit;'>0.150 Ω</div><div style='font-size: 13px; opacity: 0.7; margin-top: 5px;'>Resistencia máxima</div></div><div style='text-align: center; min-width: 120px;'><div style='font-size: 32px; font-weight: bold; color: inherit;'>NO</div><div style='font-size: 13px; opacity: 0.7; margin-top: 5px;'>Normalmente abierto</div></div><div style='text-align: center; min-width: 120px;'><div style='font-size: 32px; font-weight: bold; color: inherit;'>12 VDC</div><div style='font-size: 13px; opacity: 0.7; margin-top: 5px;'>Voltaje de operación</div></div><div style='text-align: center; min-width: 120px;'><div style='font-size: 32px; font-weight: bold; color: inherit;'>0.5 A</div><div style='font-size: 13px; opacity: 0.7; margin-top: 5px;'>Corriente máxima</div></div><div style='text-align: center; min-width: 120px;'><div style='font-size: 32px; font-weight: bold; color: inherit;'>UL / CE</div><div style='font-size: 13px; opacity: 0.7; margin-top: 5px;'>Certificaciones</div></div><div style='text-align: center; min-width: 120px;'><div style='font-size: 32px; font-weight: bold; color: inherit;'>18-24</div><div style='font-size: 13px; opacity: 0.7; margin-top: 5px;'>AWG compatible</div></div><div style='font-size: 13px; opacity: 0.7; margin-top: 5px;'>PILAR 1: PRECISION =====><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: center; gap: 40px; margin-bottom: 50px; padding: 40px 20px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><p style='font-size: 13px; opacity: 0.6; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; margin-bottom: 8px;'>Precisión<p><h3 style='font-size: 28px; font-weight: normal; margin: 0 0 15px 0; color: inherit;'>0.150 ohm.
Cada miliohm cuenta.</h3><p style='font-size: 16px; opacity: 0.85; line-height: 1.7;'>Los contactos con base de plata del SFTAMP02 mantienen una resistencia máxima de 0.150 ohm. En un circuito de alarma, esa cifra traduce confiabilidad: la seña llega limpia, sin atenuación, sin falsos negativos. Miles de ciclos de operación sin degradación apreciable.</p></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; text-align: center;'></div></div></div><div style='font-size: 13px; opacity: 0.6; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; margin-bottom: 8px;'>PILAR 2: CIRCUITO NO =====><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: center; gap: 40px; margin-bottom: 50px; padding: 40px 20px; background-color: rgba(150,150,150,0.05); border-radius: 16px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; text-align: center; order: 2;'></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; order: 1;'><p style='font-size: 13px; opacity: 0.6; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; margin-bottom: 8px;'>Circuito</p><h3 style='font-size: 28px; font-weight: normal; margin: 0 0 15px 0; color: inherit;'>Normalmente abierto.
Cuando el cierre importa.</h3><p style='font-size: 16px; opacity: 0.85; line-height: 1.7;'>El SFTAMP02 cierra el circuito solo cuando el gabinete se abre. Ideal para aplicaciones donde la alarma debe activarse por contacto físico directo: una apertura, una manipulación, un acceso no autorizado. Elige NO cuando el evento de cierre es la seña que necesitas detectar.</p></div></div><div style='font-size: 13px; opacity: 0.6; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; margin-bottom: 8px;'>PILAR 3: INSTALACION =====><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: center; gap: 40px; margin-bottom: 50px; padding: 40px 20px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><p style='font-size: 13px; opacity: 0.6; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; margin-bottom: 8px;'>Instalación<p><h3 style='font-size: 28px; font-weight: normal; margin: 0 0 15px 0; color: inherit;'>Dos tornillos.
Un cable.
Lista.</h3><p style='font-size: 16px; opacity: 0.85; line-height: 1.7;'>Terminales con tornillos para cable 18-24 AWG. Diseño compacto en blanco que se integra en cualquier panel o gabinete. No necesita herramientas especiales. La instalación no debería complicar la protección.</p></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; text-align: center;'></div></div></div><div style='margin-bottom: 50px; padding: 40px 20px;'><p style='font-size: 13px; opacity: 0.6; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; margin-bottom: 8px; text-align: center;'>Aplicaciones<p><h3 style='font-size: 28px; font-weight: normal; margin: 0 0 15px 0; color: inherit;'>Infinitas protecciones.</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center;'><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 260px; border: 1px solid rgb(150,150,150.0.3); border-radius: 12px; padding: 25px; text-align: center;'><div style='font-size: 20px; margin-bottom: 10px;'><svg width='32' height='32' viewBox='0 0 24 24' fill='none' stroke='currentColor' stroke-width='1.5' style='opacity: 0.8;'><rect x='3' y='3' width='18' height='18' rx='2'/><path d='M3 9h18M9 21V9'/></svg></div><div style='font-size: 16px; font-weight: bold; margin-bottom: 8px;'>Paneles de alarma</div><div style='font-size: 14px; opacity: 0.7;'>Protege la carcasa del panel contra aperturas no autorizadas</div></div><div style='font-size: 20px; margin-bottom: 10px;'><svg width='32' height='32' viewBox='0 0 24 24' fill='none' stroke='currentColor' stroke-width='1.5' style='opacity: 0.8;'><rect x='4' y='4' width='16' height='16' rx='2'/><path d='M4 8h16M8 4v16'/></svg></div><div style='font-size: 16px; font-weight: bold; margin-bottom: 8px;'>Gabinetes de control</div><div style='font-size: 14px; opacity: 0.7;'>Monitorea el acceso a equipos sensibles y sistemas críticos</div></div><div style='font-size: 13px; opacity: 0.6; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; margin-bottom: 8px; text-align: center;'>Aplicaciones<p><h3 style='font-size: 28px; font-weight: normal; margin: 0 0 15px 0; color: inherit;'>Detecta manipulación en lectores y controladores de acceso</div><div style='font-size: 13px; opacity: 0.6; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; margin-bottom: 8px; text-align: center;'>Evita sabotajes en dispositivos de notificación audible</div></div></div><div style='font-size: 13px; opacity: 0.6; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; margin-bottom: 8px; text-align: center;'>Especificaciones<p><h3 style='font-size: 28px; font-weight: normal; margin: 0 0 15px 0; color: inherit;'>Datos que respaldan cada instalación</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><div style='padding: 15px 20px; border: 1px solid rgb(150,150,150.0.3); border-radius: 12px; overflow: hidden;'><div style='padding: 15px 20px; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150.0.2); font-weight: bold; font-size: 16px;'>EISécricas</div><div style='padding: 15px 20px; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150.0.2); font-weight: bold; font-size: 16px;'>Meánicas</div><div style='padding: 15px 20px; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150.0.2); font-weight: bold; font-size: 16px;'>Color</div><div style='padding: 15px 20px; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150.0.2); font-weight: bold; font-size:

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Terminales con tornillos para instalación rápida en campo
Característica 2	Contactos de plata con resistencia máxima de 0.150 ohm
Característica 3	Diseño compacto para paneles de alarma y gabinetes
Característica 4	Compatible con cable calibre 18, 22 y 24 AWG
Característica 5	Certificaciones UL y CE para instalaciones profesionales
Característica 6	Aplicación versátil en sirenas, bocinas y paneles de acceso