



[TandemVu] Domo PTZ IP 4 Megapixel con 40X Zoom con Cámara Óptica Fija de 4 Megapixel Cámara Térmica 256 x 192 con Lente 9.7 mm / Protección perimetral

SKU: HM-TX2840-10/G0/T1

Marca: HIKMICRO

Categoría: Térmicas

\$45,651.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><!-- Logo HIKMICRO --><div style="text-align: center; margin: 30px 0;"></div><!-- Título del producto --><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center;">SISTEMA DE CÁMARAS PTZ

TÉRMICAS</h3><!-- Video de YouTube --><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin: 30px 0;"><iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none; border-radius: 8px;" src="https://www.youtube.com/embed/fYlXtaDNXL4?rel=0&modestbranding=1" allowfullscreen="" class="fr-draggable"></iframe></div><!-- Video de función PTZ --><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin: 30px 0;"><video style="position: absolute; top: 0px; left: 0px; width: 100%; height: 100%; border: none; border-radius: 8px;" controls="" class="fr-draggable"><source src="https://ftp3..mx/usuarios/smendoza/smendozaro/Hikmicro/Funcion%20PTZ.mp4" type="video/mp4"></div><!-- Sección de características en cajas rojas --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;"><!-- Características de las Cámaras --><div style="flex: 1 1 45%; min-width: 300px;"><div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;"><div style="background: #df001e; color: #ffffff; padding: 15px; font-weight: bold; font-size: 18px; border-bottom: 2px solid #a80000;">CARACTERÍSTICAS DE LAS CÁMARAS</div><div style="padding: 15px; background-color: #f9f9f9;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 10px;">CÁMARA PTZ<ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;">Resolución máxima: 4 Megapixel (2560 x 1440)Iluminación mínima: color 0.0003 Lux @ (F1.3, AGC ON)Distancia focal: 6 a 240 mm (40X zoom óptico / 16X zoom digital)Funciones normales: HLC / EIS / WDR 120dB / BLC<li style="margin-bottom: 10px;">CÁMARA TÉRMICA FIJA<ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;">Resolución máxima: 256 x 192 píxelesDistancia focal: 9.7mmAnalíticos: Solo Protección Perimetral, sin temperatura</div><div style="flex: 1 1 45%; min-width: 300px;"><div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;"><div style="background: #f9f9f9;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;">CÁMARA ÓPTICA FIJA<ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;">Resolución máxima: 4 Megapixel (2688 x 1520)Distancia focal: 8mmIluminación mínima: color 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON)Funciones normales: HLC / ROI / WDR 120dB / BLCDetección: Intrusión / Cruce de línea / Entrada-Salida de RegiónSeguimiento: Manual y AutomáticoCaracterísticas Generales<ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;">Compresión: H.265+ / H.265 / H.264Compatibilidad: Plataforma Hik-ConnectPaneo: 360°Tildeo: -15° a 90°Presets: 300Patrol: 8 (hasta 32 presets por patrol)Pattern: 4 (hasta 10 minutos por pattern)Tareas calendarizadasUsuarios simultáneos: Hasta 20</div><div style="flex: 1 1 45%; min-width: 300px;"><div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;"><div style="background: #df001e; color: #ffffff; padding: 15px; font-weight: bold; font-size: 18px; border-bottom: 2px solid #a80000;">ENTRADAS Y SALIDAS</div><div style="padding: 15px; background-color: #f9f9f9;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;">Entradas de alarma: 2Salidas de alarma: 2Entradas de audio: 1Salidas de audio: 1Puerto de red: 1 (10 / 100 Mbps)Almacenamiento: Micro SD hasta 256 GB / ANRCompatibilidad: ONVIF (Profile S, G, T) / ISAPI / SDK</div><div style="flex: 1 1 45%; min-width: 280px;"><div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;"><div style="background: #df001e; color: #ffffff; padding: 15px; font-weight: bold; font-size: 18px; border-bottom: 2px solid #a80000;">CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y ELÉCTRICAS</div><div style="padding: 15px; background-color: #f9f9f9;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;">Alimentación: 36 Vcc, PoE++ , Max 90WTemperatura operación: -40°C a 70°CHumedad: 90% máximoUso: Exterior IP66Protecciones: Sobretensiones y voltajes transitoriosDimensiones: 458.7 x 266.6 x 290 mmPeso: 13.5 KgsGarantía: 5 añosNota: No incluye fuente de alimentación. No incluye brazo</div><div style="flex: 1 1 45%; min-width: 280px;"><div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;"><div style="background: #df001e; color: #ffffff; padding: 15px; font-weight: bold; font-size: 18px; border-bottom: 2px solid #a80000;">ACCESORIOS</div><div style="padding: 15px; background-color: #f9f9f9;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;">Montaje Vertical de Pared: DS-1603ZJ-PColor: PlataUso: Exterior</div></div></div><div style="text-align: center; margin: 30px 0;"></div><!-- Separador --><hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección DORI hasta 1278 m (4192.9 ft) para vehículos y 417 m (1368.1 ft) para humanos
Característica 2	Doble sensor térmico y óptico integrado en unidad única
Característica 3	Sensibilidad térmica < 25 mK con detector VOX y procesamiento AGC adaptativo
Característica 4	Zoom óptico 40X con distancia focal 6-240 mm para monitoreo detallado a larga distancia
Característica 5	WDR 120 dB y EIS para imagen estable en condiciones de alta contraste
Característica 6	Iluminación mínima 0.0003 lux para operación en condiciones de extrema oscuridad