



[TandemVu] PTZ IP 4 Megapixel + Cámara Fija 4 Megapixel / 25X Zoom / 100 mts IR + 30 mts Luz Blanca / IP67 / ACUSENSE / PoE+ / 2 Micrófonos Integrados y Bocina / Alerta Audible y Luz Estroboscópica / Alarmas I/O / DARKFIGHTER / Micro SD

SKU: DS-2SE4C425MWG-E14(F0) Marca: HIKVISION Categoría: PTZ

\$12,859.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Banner inicial --> <p style='text-align: center; margin: 0; padding: 15px 0;'> </p> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cámara PTZ <ul style='padding-left: 20px; margin-top: 5px;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Resolución máxima: 4 Megapixel (2560 x 1440) <li style='margin-bottom: 5px;'>Iluminación mínima: color 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON) <li style='margin-bottom: 5px;'>Día / Noche Real (filtro ICR) <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia focal: 4.8 a 120 mm (25X zoom óptico / 16X zoom digital) <li style='margin-bottom: 5px;'>Funciones normales: HLC / ROI / WDR 120dB / BLC <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia de infrarrojo: 100 mts Smart IR <li style='margin-bottom: 5px;'>Cámara Fija <ul style='padding-left: 20px; margin-top: 5px;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Resolución máxima: 4 Megapixel (2560 x 1440) <li style='margin-bottom: 5px;'>Iluminación mínima: color 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON) <li style='margin-bottom: 5px;'>Iluminación mínima: 0 Lux con LUZ BLANCA <li style='margin-bottom: 5px;'>Día / Noche Real (filtro ICR) <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia Luz blanca: 30 mts <li style='margin-bottom: 5px;'>Detección de Rostro / Detección de Intrusión / Cruce de línea / Entrada-Salida de Región <li style='margin-bottom: 5px;'>Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con la plataforma de Hik-Connect </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 12 Vcc, 3.3 A / PoE+ <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -30°C a 65°C / Humedad al 90% máximo <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso en exterior IP67 <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra sobretensiones y protección contra voltajes transitorios <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 166 mm x 375 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 2.4 Kgs <li style='margin-bottom: 5px;'>Se recomienda usar el modelo LAS-3057-CNRJ45 para alimentación por PoE <li style='margin-bottom: 5px;'>No incluye fuente de alimentación, se recomienda el modelo KPL-040F <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye montaje de pared (DS-1618Z) </div> </div> <!-- Sección de interfaces y características adicionales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Interfaces Entradas y Salidas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Entradas de alarma: 1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Salidas de alarma: 1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Entradas de audio: 1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Salidas de audio: 1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Puerto de red: 1 (10 / 100 Mbps / PoE+) <li style='margin-bottom: 5px;'>Almacenamiento micro SD de hasta 512 GB / ANR (Automatic Network Recovery) <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T) / ISAPI / SDK </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Paneo: 360° <li style='margin-bottom: 5px;'>Tilt: -15° a 90° <li style='margin-bottom: 5px;'>Presets: 300 <li style='margin-bottom: 5px;'>Patrol: 8 (hasta 32 presets por patrol) <li style='margin-bottom: 5px;'>Pattern: 4 (hasta 10 minutos por pattern) <li style='margin-bottom: 5px;'>Tareas calendarizadas <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta hasta 20 usuarios simultáneos </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Audio bidireccional y disuasión activa integrada <ul style='padding-left: 20px; margin-top: 5px;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye micrófonos dobles y bocina para comunicación en tiempo real <li style='margin-bottom: 5px;'>Luz estroboscópica y alarma sonora para advertir o disuadir intrusos <li style='margin-bottom: 5px;'>Tecnología TandemVu (Doble canal: Bullet + PTZ) <ul style='padding-left: 20px; margin-top: 5px;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Permite capturar una visión panorámica amplia con el canal fijo (Bullet) y al mismo tiempo obtener detalles precisos con el canal PTZ de 25x zoom óptico <li style='margin-bottom: 5px;'>Cobertura de larga distancia <li style='margin-bottom: 5px;'>Zoom óptico 25x y zoom digital 16x, su alcance de infrarrojo hasta 100 m y luz blanca hasta 30 m para vigilancia nocturna <li style='margin-bottom: 5px;'>Funciones de seguridad inteligentes basadas en Deep Learning <li style='margin-bottom: 5px;'>Clasificación de humanos y vehículos <li style='margin-bottom: 5px;'>Captura de rostros y conteo de personas en hasta 8 regiones <li style='margin-bottom: 5px;'>Detección de intrusión, cruce de línea, entrada/salida de región, audio anómalo </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Accesorios Compatibles</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Consulte la ficha técnica para validar los accesorios compatibles, de clic Aquí </div> </div> <!-- Video --> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin: 30px 0;'> <video style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' controls loop muted> <source src='http://ftp3..mx/usuarios/roberto.espino/videos/TandemVu%20PTZ%20Camera%20Introduction_20220106_video.mp4' type='video/mp4'> Tu navegador no soporta el elemento de video. </video> </div> <!-- Imagen final --> <div style='margin: 30px 0;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble canal 4 MP con PTZ 25X y cámara fija de 2.8 mm para cobertura panorámica y detalle simultáneos
Característica 2	DarkFighter con sensibilidad 0.005 lux color para operación en condiciones de extrema oscuridad
Característica 3	Alerta audible y luz estroboscópica integradas para disuasión activa de intrusos
Característica 4	AcuSense con detección inteligente de rostro, intrusión y cruce de línea con filtrado de falsas alarmas
Característica 5	Audio bidireccional con 2 micrófonos y bocina para comunicación e intervención remota
Característica 6	Entradas y salidas de alarma para integración con sistemas de seguridad perimetral