



[TandemVu] PTZ IP 4 Megapixel con Cámara Panorámica 6 Megapixel / 25X Zoom / 200 mts IR / 30 mts Luz Blanca / ACUSENSE / IP66 / Alerta Audible y Luz Estroboscópica / Autoseguimiento / Hi-PoE / Alarmas I/O / Ultra Baja Iluminación / Micro SD

SKU: DS-2SE7C425MWG-EB/26(F0) Marca: HIKVISION Categoría: PTZ

\$20,638.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

EspecificacionesCaracterísticas PrincipalesCámara PTZResolución máxima: 4 Megapíxeles (2560 × 1440).Iluminación mínima: color 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON).Iluminación mínima: B/N 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux con IR.Día / Noche Real (filtro ICR).Distancia focal: 4.8 a 120 mm (25× zoom óptico / 16× zoom digital).Funciones: HLC / ROI / WDR 120 dB / BLC / Desenfoque / Estabilización de imagen.Distancia de infrarrojo: hasta 200 m con Smart IR.Cámara PanorámicaResolución máxima: 6 Megapíxeles (3632 × 1632).Iluminación mínima: color 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON).Iluminación mínima: 0 Lux con luz blanca.Día / Noche Real (filtro ICR).Distancia focal: 2.8 mm (campo de visión horizontal 180° ±10°).WDR digital / HLC / ROI / BLC.Detección de intrusión / Cruce de línea / Entrada/Salida de región / Detección de audio anormal.Captura de rostros: hasta 5 rostros simultáneos en movimiento, con selección de la mejor imagen.Alarma activa: luz estroboscópica y alarma de audio para disuadir intrusos.Compatible con la plataforma Hik-Connect <https://appstore.hikvision.com>Características Físicas y EléctricasAlimentación: 24 VAC, 60 W / Hi-PoE. No incluye fuente de alimentación.Temperatura de operación: -30°C a 65°C / Humedad 90% máximo (sin condensación).Uso en exterior: IP66 (IEC 60529-2013).Protección contra sobretensiones y protección contra voltajes transitorios.Material: ADC12, Plástico, PC+10%GF.Dimensiones: Ø222.3 mm × 387.2 mm.Peso: aprox. 4.75 kg.Función antivaho (Demist) integrada.Consulte la ficha técnica para validar los accesorios compatiblesInterfaces Entradas y SalidasEntradas de alarma: 2.Salidas de alarma: 1.Entradas de audio: 1 (línea, 2-2.4 vpp, 1 KΩ).Salidas de audio: 1 (línea, 600 Ω).Puerto de red: 1 RJ45 10/100 Mbps (Hi-PoE).Almacenamiento: ranura para Micro SD / SDHC / SDXC de hasta 512 GB / ANR (Automatic Network Recovery).Soporta ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T) / ISUP / SDK / ISAPI.Botón de reset.Características GeneralesPaneo: 360° (velocidad 0.1° a 160°/s, preset 240°/s).Tildeo: -15° a 90° (velocidad 0.1° a 120°/s, preset 200°/s, auto flip).Presets / Patrullas / Patrones: 300 / 8 (hasta 32 presets por patrulla) / 4.Reducción de falsas alarmas (ACUSENSE) con clasificación de personas y vehículos.Función de PARK ACTION (Acción de Estacionamiento).Soporta tareas calendarizadas (preset, patrulla, patrón, escaneo, etc.).Soporta hasta 20 usuarios simultáneos (32 cuentas de usuario).Seguimiento automático (manual y automático) y enlace inteligente (panorama → PTZ).Características DestacadasAlta sensibilidad en condiciones de poca luzCámara panorámica: 0.0005 lux a color, con luz blanca de hasta 30 m.Cámara PTZ: 0.005 lux a color y 0.001 lux en B/N, con infrarrojos de hasta 200 m.AcuSense con clasificación inteligente de objetosClasifica personas y vehículos mediante deep learning, reduciendo falsas alarmas.Captura de rostros: hasta 5 rostros simultáneos, con selección de la mejor imagen.Diseño de doble cámara (panorámica + PTZ)Cámara panorámica fija de 180° horizontal (6 MP) + PTZ con zoom óptico 25x (4 MP).Enlace inteligente: la panorámica detecta eventos y la PTZ hace seguimiento automático.Incluye estabilización de imagen y función desenfoque (defog).Compatibilidad con NVRsSe recomienda usar NVR's NXI-K, NI-M, NXI-I, NXI-M. No compatible con DVR's.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble cámara: PTZ 4 MP y panorámica 6 MP
Característica 2	Zoom óptico 25x con distancia focal 4.8-120 mm
Característica 3	Iluminación dual: IR 200 m + luz blanca 30 m
Característica 4	Detección inteligente: rostro, intrusión, cruce de línea
Característica 5	Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 con ANR
Característica 6	Auto-seguimiento y posicionamiento automático inteligente