



[TandemVu] PTZ IP 4 Megapíxel con Cámara Panorámica 6 Megapíxel / 32X Zoom / 200 mts IR / 30 mts Luz Blanca / ACUSENSE / IP66 / Alerta Audible y Luz Estroboscópica / Autoseguimiento / Hi-PoE / Alarmas I/O / Ultra Baja II

SKU: DS-2SE7C432MWG-EB/26(F0) Marca: HIKVISION Categoría: PTZ

\$25,400.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

EspecificacionesCaracterísticas PrincipalesCámara PTZResolución máxima: 4 Megapíxeles (2560 × 1440).Iluminación mínima: color 0.005 Lux @ (F1.5, AGC ON).Iluminación mínima: B/N 0.001 Lux @ (F1.5, AGC ON), 0 Lux con IR.Día / Noche Real (filtro ICR).Distancia focal: 5.9 a 188.8 mm (32× zoom óptico / 16× zoom digital).Funciones: HLC / ROI / WDR 120 dB / BLC / Desenfoque / Estabilización de imagen.Distance de infrarrojo: hasta 200 m con Smart IR.Cámara PanorámicaResolución máxima: 6 Megapíxeles (3632 × 1632).Iluminación mínima: color 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON).Iluminación mínima: 0 Lux con luz blanca.Día / Noche Real (filtro ICR).Distancia focal: 2.8 mm (campo de visión horizontal 180° ±10°).WDR digital / HLC / ROI / BLC.Distance de luz blanca: hasta 30 m.Detección de intrusión / Cruce de línea / Entrada/Salida de región / Detección de audio anormal.Captura de rostros: hasta 5 rostros simultáneos en movimiento, con selección de la mejor imagen.Alarma activa: luz estroboscópica y alarma de audio para disuadir intrusos.Compatible con la plataforma Hik-Connect <https://appstore.hikvision.com/Características Físicas y Eléctricas>Alimentación: 24 VAC, 60 W / Hi-PoE.Temperatura de operación: -30°C a 65°C / Humedad 90% máximo (sin condensación).Uso en exterior: IP66 (IEC 60529-2013).Protección contra sobretensiones y protección contra voltajes transitorios.Material: ADC12 es una aleación de aluminio utilizada en la industria, Plástico, PC+10%GF.Dimensiones: Ø222.3 mm × 387.2 mm.Peso: aprox. 4.75 kg.Se recomienda usar el modelo LAS60-57CN-RJ45 en caso de que requieran alimentar el domo por medio de PoE.No incluye fuente de alimentación, Se recomienda usar RT2460LSConsulte la ficha técnica para validar los accesorios compatiblesInterfaces Entradas y SalidasEntradas de alarma: 2.Salidas de alarma: 1.Entradas de audio: 1 (línea, 2-2.4 vpp, 1 KΩ).Salidas de audio: 1 (línea, 600 Ω).Puerto de red: 1 RJ45 10/100 Mbps (Hi-PoE).Almacenamiento: ranura para Micro SD / SDHC / SDXC de hasta 512 GB / ANR (Automatic Network Recovery).Soporta ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T) / ISUP / SDK / ISAPI.Botón de reset.Características GeneralesPaneo: 360° (velocidad 0.1° a 160°/s, preset 240°/s).Tildeo: -15° a 90° (velocidad 0.1° a 120°/s, preset 200°/s, auto flip).Presets / Patrullas / Patrones: 300 / 8 (hasta 32 presets por patrulla) / 4.Seguimiento automático (manual y automático) y enlace inteligente (panorama → PTZ).Función de PARK ACTION (Acción de Estacionamiento).Soporta tareas calendarizadas (preset, patrulla, patrón, escaneo, etc.).Soporta hasta 20 usuarios simultáneos (32 cuentas de usuario).Características DestacadasZoom óptico 32xLa cámara PTZ incorpora un zoom óptico de 32x (5.9 a 188.8 mm) más 16x digital, logrando acercamientos nítidos a larga distancia sin pérdida de calidad.Doble cámara (6MP panorámica + 4MP PTZ)Cámara panorámica fija de 6 MP (3632×1632) con campo de 180° horizontal.Cámara PTZ de 4 MP (2560×1440) con zoom óptico 32x.Enlace inteligente: la panorámica detecta eventos y la PTZ realiza seguimiento automático.Extrema sensibilidad en condiciones de poca luzCámara panorámica: 0.0005 Lux a color (F1.0), con luz blanca integrada de hasta 30 m.Cámara PTZ: 0.005 Lux a color y 0.001 Lux en B/N (F1.5), con infrarrojos de hasta 200 m.Captura inteligente de rostrosDetecta hasta 5 rostros simultáneamente en movimiento, evaluando y seleccionando la mejor imagen para análisis forense o control de acceso.Imagen avanzada y robustez exteriorWDR de 120 dB en el canal PTZ, estabilización de imagen, desenfoque (Defog) y antivaho integrado.Protección IP66, rango de temperatura -30°C a 65°C, material resistente ADC12+plástico+PC+10%GF.Compatibilidad con NVRsSe recomienda usar NVR's NXI-K, NI-M, NXI-I, NXI-M. No compatible con DVR's.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resolución PTZ 4 MP y cámara panorámica 6 MP
Característica 2	Zoom óptico 32x y digital 16x
Característica 3	Visión nocturna IR 200 metros con Smart IR
Característica 4	Luz blanca 30 metros para iluminación inteligente
Característica 5	Compresión H.265+ para eficiente almacenamiento
Característica 6	Detección inteligente: rostro, intrusión y cruce de línea