



Tapa Ciega para Rack / 1 Unidad (1U) / 19 Pulgadas / Acero Calibre 14 / Pintura Electroestática Blanca / 483 x 44 mm (19 x 1.73 in)

SKU: STF-1UW Marca: LINKEDPRO Categoría: Racks Cerrados

\$172.90

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La tapa ciega STF1UW es un panel de 1 unidad de rack (1U) diseñado para cubrir espacios vacíos en gabinetes y racks estándar de 19 pulgadas. Fabricada en acero calibre 14, ofrece una solución robusta y duradera para restringir el acceso a unidades de rack no utilizadas, mejorando simultáneamente la apariencia estética del equipamiento. Su acabado con pintura electrostática en color blanco proporciona resistencia a la corrosión y un aspecto profesional uniforme en cualquier instalación. El panel cuenta con orificios de fijación en las esquinas que facilitan un montaje seguro y preciso mediante tornillería estándar para rack. Al ser un componente completamente pasivo, no requiere alimentación eléctrica ni genera calor, integrándose de forma limpia en cualquier configuración de infraestructura de TI, centros de datos o instalaciones de telecomunicaciones.

Características Generales

- Unidad Rack:** 1U
- Material:** Acero Calibre 14
- Acabado:** Pintura electrostática color blanco
- Tipo:** Componente pasivo (sin requisitos eléctricos)
- Montaje:** Orificios en esquinas para fijación con tornillería estándar
- Familia:** Tapas ciegas para rack (1U, 2U)
- Aplicación:** Cubrir y proteger unidades de rack vacías, restringir acceso y mejorar apariencia

Dimensiones: 19" x 44 mm (19 x 1.73 in)

Formato: Rack 19 pulgadas estándar

Altura Rack: 1U

Físicas y Mecánicas:

- Peso:** 0.3 kg
- Material:** Acero Calibre 14
- Acabado:** Pintura electrostática blanca

Contenido del Paquete: 1 Tapa ciega 1U STF1UW

La tornillería de montaje se adquiere por separado según el tipo de rack.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Restringe acceso a espacios de rack no utilizados
Característica 2	Acero calibre 14 para alta resistencia estructural
Característica 3	Acabado electrostático blanco anticorrosivo
Característica 4	Orificios en esquinas para montaje con tornillería estándar
Característica 5	Peso de 0.3 kg para manejo e instalación ágil
Característica 6	Mantiene flujo de aire controlado y estética profesional