



Tapa Ciega para Rack / 1 UR / Acero 16 GA / 19 in Estándar / 482.6 x 43.7 mm / 4 Tornillos Incluidos

SKU: DPFP1 Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$607.93

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tapa ciega para rack estándar de 19 in (482.6 mm) en formato plano de 1 unidad de rack. Fabricada en acero calibre 16 con acabado negro para integración estética en infraestructuras de centros de datos y salas de cableado estructurado. Su función principal es el sellado de espacios vacíos en gabinetes y racks, contribuyendo al control del flujo de aire frontal-retro, reducción de acumulación de contaminantes y presentación visual ordenada del equipo instalado. Incluye juego de tornillos #12-24 para fijación directa sin requerir hardware adicional.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Construcción en acero de alta resistencia calibre 16 GA<li style='margin-bottom: 8px;'>Color negro para diseño elegante y profesional<li style='margin-bottom: 8px;'>Compatible con sistemas de rack 1U estándar de 19 in<li style='margin-bottom: 8px;'>Ideal para organizadores de cableado y centros de datos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Aplicaciones</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Uso en racks estándar de 19 pulgadas<li style='margin-bottom: 6px;'>Organizadores de cableado estructurado<li style='margin-bottom: 6px;'>Bandejas de cableado horizontal<li style='margin-bottom: 6px;'>Ambientes de centro de datos<li style='margin-bottom: 6px;'>Control de flujo de aire térmico<li style='margin-bottom: 0;'>Protección contra ingreso de polvo</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Material: Acero 16 GA<li style='margin-bottom: 6px;'>Color: Negro<li style='margin-bottom: 6px;'>Peso: 0.49 lbs (221 g)<li style='margin-bottom: 6px;'>Dimensiones: 482.6 x 43.7 mm (ancho x alto)<li style='margin-bottom: 6px;'>Unidades de rack: 1 UR<li style='margin-bottom: 0;'>Formato: Plano</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>1 tapa ciega para rack 1U<li style='margin-bottom: 0;'>4 tornillos #12-24</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección física de ranuras no utilizadas en racks 19 in
Característica 2	Acero 16 GA para durabilidad en centros de datos
Característica 3	Acabado negro uniforme para estética profesional
Característica 4	Incluye tornillería #12-24 lista para instalación inmediata
Característica 5	Evita ingreso de polvo y mejora flujo de aire controlado
Característica 6	Compatibilidad universal con infraestructura rack estándar