



Tapa Ciega para Rack 19" / Aluminio 5052-H32 / 3U / Diseño Plano / Orificios EIA Estándar / 0.90 kg

SKU: P19RP3UA Marca: HOFFMAN Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$690.11

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tapa ciega plana para racks estándar de 19 pulgadas, fabricada en aluminio 5052-H32 de 0.125 in de espesor. Ocupa 3 unidades de rack (3U) y está diseñada para cubrir espacios vacíos en equipamientos de centro de datos, mejorando la gestión térmica al prevenir la recirculación de aire caliente entre los equipos montados. Incorpora orificios con espaciado EIA estándar que permiten el montaje directo sin adaptadores adicionales. Su acabado en color natural de aluminio aporta una apariencia limpia y uniforme a la instalación, facilitando auditorías y presentaciones profesionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: Aluminio 5052-H32 de 0.125 inTipo: Tapa ciega plana para rack 19'Ocupación de rack: 3 unidades de rack (3U)Orificios: Espaciado estándar EIA para montaje directoAcabado: Color natural de aluminioPeso: 0.90 kg</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Compatibilidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Compatible con racks de 19 pulgadasOrificios estándar EIAPreviene recirculación de aire calienteOptimiza flujo de aire y refrigeraciónMejora eficiencia térmica del data center</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Material: Aluminio 5052-H32Espesor: 0.125 inDiseño: PlanoAltura de rack: 3UAcabado: Color naturalPeso: 0.90 kg</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Tapa ciega plana para rack 19' de 3U</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fabricación en aluminio 5052-H32 de 0.125 in para durabilidad
Característica 2	Diseño plano con orificios estándar EIA para montaje directo
Característica 3	Evita recirculación de aire caliente en espacios vacíos
Característica 4	Mejora eficiencia de refrigeración y reduce consumo energético
Característica 5	Acabado en aluminio natural para estética profesional uniforme
Característica 6	Peso ligero de 0.90 kg para manejo e instalación sencillos