



Tapa Ciega para Rack / 19 Pulgadas / 2 UR / Acero 16 ga / Diseño Plano / 482.6 x 43.7 mm

SKU: DPFP2 Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$740.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tapa ciega plana para racks estándar de 19 pulgadas, fabricada en acero calibre 16 con acabado en negro. Diseñada para ocupar 2 unidades de rack, esta tapa evita la circulación de aire no controlada entre los espacios vacíos del gabinete, contribuyendo a la gestión térmica de la infraestructura. Su estructura robusta soporta condiciones de uso continuo en centros de datos y salas de telecomunicaciones. Las tolerancias dimensionales ajustadas garantizan un montaje preciso sin holguras, mientras que el diseño plano permite la instalación compacta de equipos adyacentes. Incluye los tornillos de fijación necesarios para su despliegue inmediato.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Acero calibre 16 ga<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Color: Negro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Unidades de rack: 2 UR<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones: 482.6 x 43.7 mm (ancho x alto)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tolerancias dimensionales: ±0.03 pulgadas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Peso: 0.44 kg (970 g)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Incluye: 4 tornillos estándar #12-24<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad: Racks estándar de 19 pulgadas, soportes con bisagra</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Unidades de rack: 2 UR<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatibilidad: Racks 19 pulgadas<li style='padding: 6px 0;'>Función: Bloqueo de flujo de aire</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Acero calibre 16 ga<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Color: Negro<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 482.6 x 43.7 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tolerancias: ±0.03 pulgadas<li style='padding: 6px 0;'>Peso: 0.44 kg (970 g)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1 tapa ciega plana 2 UR<li style='padding: 6px 0;'>4 tornillos estándar #12-24</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Bloquea flujo de aire no deseado para eficiencia térmica
Característica 2	Calibre 16 ga para resistencia a impactos en centro de datos
Característica 3	Incluye tornillos #12-24 para instalación inmediata
Característica 4	Diseño plano que facilita apilamiento de equipos adyacentes
Característica 5	Tolerancia dimensional ±0.03 pulgadas para ajuste preciso
Característica 6	Compatible con soportes con bisagra para acceso rápido