



Tapa Ciega para Rack / 1U / 19in (483 mm) / Acero Cal. 14 / 1.75in (44.45 mm) / Interior

SKU: STF-1U Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$139.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;*>Esta tapa ciega para rack de 19 pulgadas ocupa el espacio de 1U no utilizado en gabinetes de servidores y equipos de red. Su diseño mejora la estética general de la instalación mientras optimiza el flujo de aire al evitar recirculación de calor entre los componentes activos. Fabricada en acero de alta calidad con acabado electrostático negro, está diseñada específicamente para entornos interiores profesionales donde la organización y la gestión térmica son prioritarias. La construcción en calibre 14 garantiza resistencia estructural sin agregar peso innecesario al rack.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600; margin: 24px 0 12px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; line-height: 1.7; margin-bottom: 24px; padding-left: 20px;*>Mejora apariencia de instalación con flujo de aire óptimoCompatible con cualquier rack estándar de 19 pulgadas (483 mm)Pintura negra electrostática para uso interior profesionalConstrucción en acero de primera calidad calibre 14Peso ligero de solo 0.95 kg por unidadDiseño 1U (1.75' / 44.45 mm) para integración estándar<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600; margin: 24px 0 12px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Material</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit;*>Acero de primera calidad, calibre 14</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Color / Acabado</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit;*>Negro electrostático</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Aplicación</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit;*>Interior</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Unidades de Rack</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit;*>1U (1.75' / 44.45 mm)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Ancho</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit;*>19' (483 mm)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Profundidad</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit;*>5.231 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Peso</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit;*>0.95 kg</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Compatibilidad</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit;*>Rack estándar 19' (483 mm)</div></div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600; margin: 24px 0 12px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Aplicaciones</h3><p style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; line-height: 1.6; margin-bottom: 16px;*>Centros de datos, salas de servidores, gabinetes de red, racks de telecomunicaciones, armarios de equipos audiovisuales y cualquier infraestructura IT que requiera completar espacios vacíos de 1U para mantener la integridad térmica y la presentación profesional de la instalación.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Optimiza flujo de aire en racks densamente poblados
Característica 2	Acabado electrostático negro para entornos profesionales
Característica 3	Construcción en acero calibre 14 de alta durabilidad
Característica 4	Peso reducido de 0.95 kg para manejo sencillo
Característica 5	Instalación estándar en racks 19 pulgadas universales
Característica 6	Diseño 1U compatible con espaciado estándar de equipos