



Tapa Ciega Para Rack Estándar de 19in, Plano, de Acero, 2 UR, Color Gris

SKU: P19RP2UP Marca: HOFFMAN Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$445.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

HERO --><div style='margin-bottom: 40px;'><p style='font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px; color: inherit; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px;'>P19RP2UP · Optimización de Flujo</p><h2 style='font-size: 28px; margin-bottom: 12px; color: inherit; font-weight: normal;'>2UR cubiertos. Flujo optimizado.</h2><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; max-width: 800px;'>Tapa ciega de aluminio para racks de 19 pulgadas. Cubre espacios vacíos, mejora el flujo de aire y da apariencia profesional a tu instalación. Orificios estándar EIA para montaje directo.</p></div><!-- STATS RIBBON --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 0; margin-bottom: 40px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;'><div style='flex: 1 1 150px; padding: 20px; text-align: center; border-right: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;'>2U</div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6; text-transform: uppercase;'>Altura</div></div><div style='flex: 1 1 150px; padding: 20px; text-align: center; border-right: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;'>Rack</div></div><div style='flex: 1 1 150px; padding: 20px; text-align: center; border-right: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;'>Aluminio</div></div><div style='flex: 1 1 150px; padding: 20px; text-align: center;'><div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;'>EIA</div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6; text-transform: uppercase;'>Estándar</div></div><!-- PILAR 1 --><div style='margin-bottom: 35px; padding: 25px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;'><p style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1.5px; color: inherit; opacity: 0.5; margin-bottom: 5px;'>Flujo de Aire</p><h3 style='font-size: 20px; color: inherit; margin-top: 0;'>Cubre los espacios vacíos del rack para evitar recirculación de aire caliente. Mejora la eficiencia del sistema de refrigeración y reduce costos de energía en el data center.</p></div><!-- PILAR 2 --><div style='margin-bottom: 35px; padding: 25px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;'><p style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1.5px; color: inherit; opacity: 0.5; margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad</p><h3 style='font-size: 20px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 10px;'>Estándar EIA.</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; margin: 0;'>Un rack sin espacios vacíos luce profesional y organizado. El acabado en aluminio natural da un aspecto limpio y uniforme que impresiona a clientes y auditores.</p></div><!-- PILAR 3 --><div style='margin-bottom: 35px; padding: 25px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;'><p style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1.5px; color: inherit; opacity: 0.5; margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad</p><h3 style='font-size: 20px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 10px;'>Estándar EIA.</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; margin: 0;'>Orificios ubicados a espaciado estándar EIA (unidades de rack). Compatible con cualquier rack de 19 pulgadas. Tornillos de montaje se venden por separado (recomendado: ECNSM6).</p></div><!-- ESPECIFICACIONES --><div style='margin-bottom: 30px; padding: 25px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;'><div style='padding: 12px 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Físicas</div><div style='padding: 15px; font-size: 14px; color: inherit;'>Material: Aluminio 5052-H32</div><div style='margin-bottom: 6px;'>Espesor: 0.125 in (3.2 mm)</div><div style='margin-bottom: 6px;'>Color: Natural</div><div style='margin-bottom: 6px;'>Acabado: Recubrimiento en polvo</div><div>Peso: 0.60 kg (1.3 lb)</div></div><div style='padding: 12px 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Compatibilidad</div><div style='padding: 15px; font-size: 14px; color: inherit;'>Unidades de rack: 2U</div><div style='margin-bottom: 6px;'>Rack: 19 pulgadas</div><div style='margin-bottom: 6px;'>Diseño: Plano</div><div>Tornillos: ECNSM6 (no incluidos)</div></div><!-- CROSS-SELLING --><div style='margin-bottom: 30px; padding: 25px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: rgba(150, 150, 150, 0.05);'><h3 style='font-size: 20px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 5px;'>Completa tu rack</h3><p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 20px;'>Productos compatibles para una instalación profesional</p><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px;'><div style='font-size: 13px; font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 5px;'>? P19RP3UA</div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tapa ciega 3UR. Complementa la de 2UR.</div><div style='font-size: 13px; font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 5px;'>DCHD2</div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Organizador horizontal 2UR. Gestiona patch cords.</div><div style='font-size: 13px; font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 5px;'>DV6S7</div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Organizador vertical 45UR. Máxima capacidad.</div><div style='font-size: 13px; font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 5px;'>AS1032B</div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tornillos 10-32 x 5/8 (20 pz). Para montaje.</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia estructural superior para protección de equipos internos
Característica 2	Montaje directo con orificios estándar EIA
Característica 3	Optimiza el flujo de aire dentro del gabinete
Característica 4	Previene la recirculación de aire caliente en el rack
Característica 5	Reduce costos de energía por refrigeración optimizada
Característica 6	Peso de 0.90 kg para manipulación e instalación sencilla