



Tapa Con Bisagra a Presión Para Canaleta FiberRunner™ FR12X48L6, de PVC Rígido, Color Negro, 1.8 m de Largo

SKU: FRHC12BL6 Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Canaletas

\$3,100.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de descripción --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h2 style='font-size: 24px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Descripción del Producto</h2> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px;*>El sistema de enrutamiento FiberRunner™ 12x4 es un sistema de canaletas, accesorios y soportes diseñado para segregar, enrutar y proteger el cableado de cobre de alto rendimiento y fibra óptica. La canaleta y los accesorios se ensamblarán utilizando acopladores premontados de fácil instalación.</p> </div> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Canaletas de 1.8 metros, PVC rígido <li style='margin-bottom: 5px;*>Flamabilidad 94V-0, alta seguridad <li style='margin-bottom: 5px;*>Cumple GR-63-CORE nivel 3 Telcordia <li style='margin-bottom: 5px;*>Listada UL para fibra óptica <li style='margin-bottom: 5px;*>Acopladores premontados, instalación fácil </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Color: Negro <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: PVC Rígido <li style='margin-bottom: 5px;*>Flamabilidad: 94V-0 <li style='margin-bottom: 5px;*>Lista UL: Canalizaciones de cable de fibra óptica 2024A <li style='margin-bottom: 5px;*>Cumplimiento: Telcordia GR-63-CORE Nivel 3 <li style='margin-bottom: 5px;*>Largo: 1.8 metros </div> <!-- Sección de beneficios --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Beneficios del Sistema</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalación Rápida: No requiere herramientas ni tornillos, acopladores QuikLock™ se instalan en menos de 5 segundos <li style='margin-bottom: 5px;*>Fácil Mantenimiento: Tapa con bisagra y cubiertas divididas permiten acceso rápido para modificaciones <li style='margin-bottom: 5px;*>Versatilidad: Opciones de salida con adaptadores para tubo corrugado y trompetas de transición <li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad: Diseñado para altas densidades de cableado, ideal para centros de datos <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Centros de datos para distribución desde áreas de distribución a gabinetes <li style='margin-bottom: 5px;*>Oficinas Centrales de Telco para ruteo entre marcos de distribución y equipos <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalaciones con ruteo sobre racks o bajo piso técnico <li style='margin-bottom: 5px;*>Soluciones para altas densidades de cableado de fibra óptica y cobre <!-- Sección de compatibilidad --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Compatibilidad y Accesorios</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatibilidad con sistema completo Panduit FiberRunner® <li style='margin-bottom: 5px;*>Accesorios: acopladores, codos, cruces, divisores <li style='margin-bottom: 5px;*>Soportes QuikLock™ para instalación en bandejas, bastidores y estructuras <li style='margin-bottom: 5px;*>Transiciones a tubo corrugado y sistemas de distribución existentes </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acceso rápido con tapa de bisagra integrada
Característica 2	Segregación de fibra óptica y cobre de alto rendimiento
Característica 3	Instalación ágil con acopladores premontados
Característica 4	Cumplimiento NEBS nivel 3 para centros de datos
Característica 5	Protección contra propagación de fuego 94V-0
Característica 6	Longitud de 1.8 m para tramos continuos sin empalmes