



Tapa Con Bisagra a Presión Para Canaleta FiberRunner™ FR12X4YL6, de PVC Rígido, Color Amarillo, 1.8 m de Largo

SKU: FRHC12YL6 Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Canaletas

\$2,481.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Descripción general --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 10px; margin-bottom: 0;'> Sistema de canaletas, accesorios y soportes diseñado para segregar, enrutar y proteger cableado de cobre de alto rendimiento y fibra óptica. Sistema de enrutamiento de 12x4 (1.8m) con tapa de bisagra a presión, fabricado en PVC rígido color amarillo. </p> </div> </div> <!-- Especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: PVC Rígido <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Amarillo <li style='margin-bottom: 5px;'>Flamabilidad: 94V-0 <li style='margin-bottom: 5px;'>Listado UL: 2024A para canalizaciones de cable de fibra óptica <li style='margin-bottom: 5px;'>Conformidad: Telcordia GR-63-CORE Nivel 3 <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 1.8 metros (6 pies) </div> <!-- Características principales --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema de canaletas de 12x4 para manejo de altos volúmenes de cableado <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño con tapa de bisagra a presión para fácil acceso <li style='margin-bottom: 5px;'>Acopladores premontados QuikLock™ para instalación rápida sin herramientas <li style='margin-bottom: 5px;'>Mantiene un radio de curvatura mínimo de 2' para proteger contra pérdida de señal <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema robusto no metálico que protege los cables contra daños físicos </div> <!-- Aplicaciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Centros de datos para enrutamiento desde áreas de distribución a gabinetes de equipos <li style='margin-bottom: 5px;'>Oficinas centrales de telecomunicaciones para conexiones entre marcos de distribución y bahías de equipos <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones Telco para enrutamiento de cables de fibra óptica entre cuadros de distribución <li style='margin-bottom: 5px;'>Configuraciones sobre racks o en pisos técnicos aprobados </div> <!-- Especificaciones de rendimiento --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Rendimiento y Capacidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de llenado al 50%: 1.6mm (8183 cables) <li style='margin-bottom: 5px;'>Radio de curvatura mínimo: 2' (50.8mm) en todas las conexiones <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: Soporta fibra óptica y cableado de cobre de alto rendimiento <li style='margin-bottom: 5px;'>Transiciones: Acepta 3-sided trumpet, transición a tubo corrugado y otros accesorios </div> <!-- Compatibilidad y opciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad y Opciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Colores disponibles: Amarillo (YL), Naranja (OR), Negro (BL) <li style='margin-bottom: 5px;'>Accesorios compatibles: Acopladores, codos, cruces, divisores, y otros componentes del sistema FiberRunner™ 12x4 <li style='margin-bottom: 5px;'>Soportes: Compatibilidad con soportes para bandejas de cableado, roscas de 5/8", bastidores auxiliares, estructuras tipo 'strut', gabinetes y pedestales de piso técnico </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Segregación y protección de fibra óptica y cobre de alto rendimiento
Característica 2	Tapa de bisagra a presión para acceso rápido al cableado
Característica 3	Acopladores QuikLock™ premontados sin herramientas
Característica 4	Radio de curvatura mínimo de 2" (50.8 mm) para protección de fibra
Característica 5	Listado UL 2024A para canalizaciones de fibra óptica
Característica 6	Cumplimiento Telcordia GR-63-CORE Nivel 3 para entornos críticos