



Tapa Con Bisagra a Presión Para Canaleta FiberRunner™ FR4X4YL10, de PVC Rígido, Color Amarillo, 3 m de Largo

SKU: FRHC4YL10 Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Canaletas

\$4,391.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema 4x4 para alta capacidad de canalización <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricado en PVC rígido amarillo, flamabilidad 94V-0 <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible UL para canalizaciones ópticas 2024A <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple Telcordia GR-63-CORE nivel 3 <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de canaleta: 6ft (1.8 metros) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: PVC Rígido <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Amarillo <li style='margin-bottom: 5px;'>Flamabilidad: 94V-0 <li style='margin-bottom: 5px;'>Listado por UL: Canalizaciones de cable de fibra óptica 2024A <li style='margin-bottom: 5px;'>Conformidad: Telcordia GR-63-CORE Nivel 3 <li style='margin-bottom: 5px;'>Largo: 3 metros (10 ft) </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características de Instalación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación rápida sin herramientas <li style='margin-bottom: 5px;'>Canaletas y accesorios con acopladores premontados <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema de cierre con bisagra y apertura de 30° a 90° <li style='margin-bottom: 5px;'>Mantenimiento sencillo con acceso fácil a los cables </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Centros de datos <li style='margin-bottom: 5px;'>Oficinas centrales de telecomunicaciones <li style='margin-bottom: 5px;'>Rutas de distribución a gabinetes de equipos <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones bajo piso técnico aprobadas </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Opciones de Accesorios</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Acopladores QuikLock™ <li style='margin-bottom: 5px;'>Soportes ajustables para diferentes estructuras <li style='margin-bottom: 5px;'>Tubos corrugados para salidas </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cierre con bisagra para acceso rápido al cableado sin desmontaje
Característica 2	Apertura ajustable de 30° a 90° según necesidad de mantenimiento
Característica 3	Instalación sin herramientas con acopladores premontados
Característica 4	Flamabilidad 94V-0 para entornos de alta exigencia térmica
Característica 5	Compatible UL para canalizaciones ópticas 2024A
Característica 6	Cumple Telcordia GR-63-CORE Nivel 3 para centros de datos