



Tapa Con Bisagra a Presión Para Canaleta FiberRunner™ FR4X4YL6, de PVC Rígido, Color Amarillo, 1.8 m de Largo

SKU: FRHC4YL6 Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Canaletas

\$2,188.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Descripción General --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 8px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Descripción General</h2> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>El sistema de enrutamiento FiberRunner™ 4x4 es un sistema de canaletas, accesorios y soportes diseñado para segregar, enrutar y proteger el cableado de cobre de alto rendimiento y fibra óptica. La canaleta y los accesorios se ensamblan utilizando acopladores premontados QuikLock™ de fácil instalación.</p> </div> <!-- Sección de Características Principales --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema 4x4 para alta capacidad de canalización <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricado en PVC rígido amarillo, flamabilidad 94V-0 <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible UL para canalizaciones ópticas 2024A <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple Telcordia GR-63-CORE nivel 3 <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de canaleta: 6ft (1.8 metros) </div> <!-- Sección de Especificaciones Técnicas --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Amarillo <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: PVC Rígido <li style='margin-bottom: 5px;'>Flamabilidad: 94V-0 <li style='margin-bottom: 5px;'>Lista UL: Canalizaciones de cable de fibra óptica 2024A <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumplimiento: Telcordia GR-63-CORE Nivel 3 <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 6ft (1.8 metros) </div> <!-- Sección de Beneficios --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Beneficios</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación rápida sin herramientas ni tornillos <li style='margin-bottom: 5px;'>Tapa con bisagra que se mantiene abierta entre 30° y 90° para fácil acceso <li style='margin-bottom: 5px;'>Mantiene un radio de curvatura mínimo de 2' para protección de fibra óptica <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema robusto que protege contra daño físico a los cables <li style='margin-bottom: 5px;'>Versatilidad con múltiples opciones de salida de cables </div> <!-- Sección de Aplicaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Centros de datos para distribución de cableado desde áreas de distribución a gabinetes <li style='margin-bottom: 5px;'>Oficinas centrales de telecomunicaciones para ruteo de cables de fibra óptica <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones Telco para conexiones entre marcos de distribución y equipos <li style='margin-bottom: 5px;'>Soluciones sobre racks o en canalizaciones bajo piso aprobadas </div> <!-- Sección de Componentes del Sistema --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Componentes del Sistema</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Canaletas y Tapas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Canaleta 4x4 (6ft): FR4X4**6 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tapa partida con bisagra (6ft): FR5HC4**6 <li style='margin-bottom: 5px;'>Retenedor de cable: FRCR4BL-X </div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Acopladores y Fijación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Acopladores QuikLock™: FRBC4X4** <li style='margin-bottom: 5px;'>Brackets de montaje QuikLock™ <li style='margin-bottom: 5px;'>Soportes para tubos roscados de 1/2': FR6TRBN12 <li style='margin-bottom: 5px;'>Soportes para tubos roscados de 5/8': FR6TRBN58 </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Fittings y Accesorios</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Codo horizontal 90°: FRRA4X4** <li style='margin-bottom: 5px;'>T horizontal: FRT4X4** <li style='margin-bottom: 5px;'>Cruce en cruz: FRFWC4X4** <li style='margin-bottom: 5px;'>Tapa para cruces: FRFWCSC4** </div> </div> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Las dimensiones están en pulgadas (el valor entre paréntesis está en milímetros)</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho: 4" (101.6mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura: 4" (101.6mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Largo: 6ft (1.8m) <li style='margin-bottom: 5px;'>Área de sección transversal: 17.6 in² (11,354mm²) </div> <!-- Sección de Opciones de Color --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Opciones de Color</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>El sistema está disponible en los siguientes colores para diferenciación de tipos de cableado:</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Amarillo (YL) <li style='margin-bottom: 5px;'>Naranja (OR) <li style='margin-bottom: 5px;'>Negro (BL) </div> <!-- Sección de Compatibilidad --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>El sistema es compatible con:</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema Panduit® FiberRunner® 24x4, 12x4, 6x4, y 2x2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema Fiber-Duct™ 4x4 y 2x2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema Wyr-Grid™ Overhead Cable Tray </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Segregación y protección de cableado de cobre de alto rendimiento y fibra óptica
Característica 2	Radio de curvatura mínimo de 2 pies para proteger integridad de fibra óptica
Característica 3	Acopladores QuikLock™ premontados para instalación rápida sin herramientas
Característica 4	Cumplimiento Telcordia GR-63-CORE Nivel 3 para entornos de telecomunicaciones
Característica 5	Listado UL para canalizaciones ópticas 2024a con trazabilidad normativa
Característica 6	Sistema modular 4x4 con alta capacidad de canalización para expansión futura